

ME MAX 17,5 DKL TRANS - Custodia



2707686

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2707686>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Custodie per guide DIN, Coperchio, larghezza: 17,6 mm, altezza: 75,25 mm, profondità: 5,5 mm, colore: trasparente



I vantaggi

- Montaggio semplice e senza utensili

Dati commerciali

Codice articolo	2707686
Pezzi/conf.	200 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	200 Pezzi
Codice vendita	ACHABZ
Codice prodotto	ACHABZ
GTIN	4046356041294
Peso per pezzo (confezione inclusa)	4,17 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	4 g
Numero tariffa doganale	85472000
Paese di origine	DE

ME MAX 17,5 DKL TRANS - Custodia



2707686

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2707686>

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio	Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download.
-----------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Copertura
Tipo di custodia	Custodie per guide DIN
Serie di custodie	ME-MAX
Famiglia di prodotti	ME MAX 17,5..
Esecuzione	Coperchio
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Larghezza	17,6 mm
Altezza	75,25 mm
Profondità	5,5 mm

Indicazioni materiale

Colore	trasparente
Colore (Custodia)	trasparente
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
CTI secondo IEC 60112	250
Materiale isolante	IIIa
Materiale custodia	PC
Finitura superficiale	non trattato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	95 %

Indicazioni relative al circuito stampato

Tipologia di fissaggio del circuito stampato	Molla di bloccaggio
--	---------------------

ME MAX 17,5 DKL TRANS - Custodia

2707686

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2707686>



Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2707686>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

ME MAX 17,5 DKL TRANS - Custodia



2707686

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2707686>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME MAX 17,5 DKL TRANS - Custodia

2707686

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2707686>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com