

PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO - Convertitori in fibra ottica



2708614

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2708614>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Convertitore fibra ottica con diagnostica ottica integrata, circuito stampato laccato, contatto di allarme, per PROFIBUS fino a 12 MBit/s, accoppiatore a T con due interfacce in fibra ottica (BFOC), 850 nm, per cavo PCF o in fibra di vetro (Multimode)

Descrizione del prodotto

I dispositivi **PSI-MOS-PROFIB/FO...** convertono le interfacce PROFIBUS con cavi in rame in fibra ottica. La diagnostica ottica integrata consente il controllo permanente delle linee FO durante l'installazione e durante il funzionamento. Se la potenza del segnale sulle linee FO scende al di sotto di un livello critico, si attiva una segnalazione di allarme libera da potenziale. Gli accoppiatori a T **PSI-MOS-PROFIB/FO... T** consentono la conversione in **due cavi FO**. Si possono realizzare anche strutture lineari e ad anello ridondanti per una maggiore affidabilità degli impianti.

I vantaggi

- Con circuito stampato verniciato per una maggiore resistenza alle atmosfere saline
- Combinabile in modo modulare con il repeater in rame PSI mediante il connettore bus per guide DIN
- Connessioni a innesto mediante morsetto a vite COMBICON
- Ripartizione della tensione di alimentazione e dei segnali dati mediante connettori bus per guide DIN
- Riconoscimento automatico della velocità dati o impostazione fissa della velocità dati mediante DIP switch
- Separazione galvanica affidabile tra tutte le interfacce (PROFIBUS // porte FO // alimentazione // connettore per guide di supporto)
- Possibilità di tensione di alimentazione ridondante mediante alimentazione di corrente dal sistema opzionale
- Omologazione per l'impiego nella zona 2
- Diagnostica ottica integrata per il monitoraggio permanente di linee in fibra ottica
- Interfaccia FO a sicurezza intrinseca (ex op is) per il collegamento diretto a dispositivi della zona 1
- Contatto di commutazione libero da potenziale per segnalazioni di allarme preventive di linee in FO critiche
- Adatto per tutte le velocità dati fino a 12 MBit/s
- Bit retiming per una profondità a piacere del collegamento in cascata
- Omologazione per la costruzione navale a norma DNV GL

Dati commerciali

Codice articolo	2708614
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DNC211
Codice prodotto	DNC211
GTIN	4017918974176
Peso per pezzo (confezione inclusa)	270,6 g

PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO - Convertitori in fibra ottica



2708614

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2708614>

Peso per pezzo (confezione esclusa)	256,9 g
Numero tariffa doganale	85176200
Paese di origine	DE

PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO - Convertitori in fibra ottica



2708614

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2708614>

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Limitazione dell'uso

Nota EMC	EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download
----------	--

Limitazione dell'uso

Indicazioni CCCex	In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione.
-------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Convertitori di supporti
MTTF	212 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%)
	150 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%)
	86 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%)
MTBF	149 Anni (Standard Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21% (5 giorni alla settimana, 8 ore al giorno))
	24 Anni (Standard Telcordia, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25 % (5 giorni alla settimana, 12 ore al giorno))

Caratteristiche elettriche

Separazione galvanica	VCC // RS-485
Potenza dissipata massima in condizioni nominali	2,88 W
Tensione di prova interfaccia dati/alimentazione	1,5 kV _{eff} (50 Hz, 1 min.)

Alimentazione

Range tensione di alimentazione	18 V DC ... 30 V DC (mediante morsetto a vite a innesto COMBICON)
Tensione nominale	24 V DC (secondo UL)
Corrente assorbita tipica	120 mA (24 V DC)
Max. corrente assorbita	130 mA ≤ 2 A (In caso di impiego in una stazione di collegamento, tramite il connettore bus per guide DIN)

Dati di uscita

Commutazione

Denominazione uscita	Uscita relè
Descrizione dell'uscita	Uscita segnalazione guasti
Numero uscite	1 60 V DC (Carico ohmico, carico generale)

PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO - Convertitori in fibra ottica



2708614

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2708614>

Max. tensione commutabile	30 V AC (Carico ohmico)
	42 V AC (Picco, carico ohmico)
Corrente di carico permanente	0,46 A

Dati di collegamento

Alimentazione

Collegamento	Morsetto a vite a innesto COMBICON
Lunghezza del tratto da spelare	7,00 mm
Coppia di serraggio	0,56 Nm ... 0,79 Nm

Interfacce

Distorsione bit, ingresso	± 35 % (ammissibile)
Distorsione bit, uscita	< 6,25 %
Ritardo bit	< 1 Bit (DIP 7 = OFF, funzionamento standard) 11 Bit (DIP 7 = ON, funzionamento ridondante)
Segnale	PROFIBUS

Dati: fibra ottica

Numero di canali	2
Capacità di trasmissione minima	-4,2 dBm (200/230 µm)
	-17,8 dBm (50/125 µm)
	-14,6 dBm (62,5/125 µm)
Distanza di trasmissione incl. riserva di sistema da 3 dB	2600 m (con F-G 50/125 2,5 dB/km)
	3300 m (con F-G 62,5/125 3,0 dB/km)
	800 m (F-K 200/230 10 dB/km con connettore a montaggio rapido)
Collegamento	B-FOC (ST®)
Lunghezza d'onda	850 nm
Sensibilità di ricezione minima	-30 dBm (50/125 µm)
Sensibilità di ricezione max.	-3 dBm (200/230 µm)
Mezzo trasmissivo	Fibra PCF
	Fibra di vetro Multimode

Dati: PROFIBUS a norma IEC 61158, RS-485 a 2 fili, half duplex, automatica

Velocità di trasmissione seriale	≤ 12 MBit/s
Collegamento	Connettore femmina D-SUB a 9 poli
Lunghezza di trasmissione	≤ 1200 m (secondo la velocità dati con linea dati schermata, twisted pair)
Cavo unipolare/Punto di collegamento rigido	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Cavo unipolare/Punto di collegamento flessibile	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile AWG	14
Sezione min. conduttore flessibile AWG	24
Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG max.	14
Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG min.	24
Mezzo trasmissivo	Rame

PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO - Convertitori in fibra ottica



2708614

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2708614>

Formato dati/Codifica dati	UART (11 Bit, NRZ)
Commutazione direzione dati	Automatica
Tensione nominale in uscita	5 V $\pm$ 0,25 (50 mA)

Dimensioni

Larghezza	35 mm
Altezza	99 mm
Profondità	105 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	verde (RAL 6021)
Materiale (Custodia)	PA 6.6-FR

Cavo / linea

Cavo in fibra ottica

Tipi di fibre	50/125 μ m
	62,5/125 μ m
	fibra di vetro

Controlli meccanici

Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in direzione XYZ
Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	: 15g, 11 ms durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale
Caduta libera secondo IEC 60068-2-32	: 1 m

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Posizione elevata	$\leq$ 5000 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) $\leq$ 2000 m (Aree Ex)
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	30 % ... 95 % (senza condensa)

Omologazioni

CE

Certificato	Conformità CE
-------------	---------------

ATEX

Siglatura	II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X
Nota	Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione!

ATEX, interfaccia in fibra ottica

Siglatura	II (2) G [Ex op is Gb] IIC
-----------	----------------------------

PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO - Convertitori in fibra ottica



2708614

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2708614>

	⚡ II (2) D [Ex op is Db] IIC
Certificato	PTB 06 ATEX 2042 U
Nota	Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione!

UL, USA / Canada

Siglatura	Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5
	Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Interoperabilità di PROFIBUS

Nota	Test eseguiti da un laboratorio PNO indipendente (PN059-485-01)
------	---

Test dei gas tossici

Siglatura	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
-----------	----------------------------------

Costruzioni navali

Siglatura	DNV GL
-----------	--------

Dati cantieristica navale

Temperature	B
Humidity	A
Vibrazione	A
EMC	B
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

Normative e prescrizioni

Distanze in aria e linee di fuga

Norme/Disposizioni	DIN EN 60664-1
	VDE 0110-1
	DIN EN 50178
	EN 60950

Montaggio


Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------

2708614

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2708614>

Disegni

Disegno applicazione




Collegamento punto-punto

2708614

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2708614>

Disegno applicazione




Collegamento punto-punto ridondante

2708614

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2708614>

Disegno applicazione




In linea

2708614

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2708614>


Disegno applicazione



Struttura a stella

2708614

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2708614>




Struttura ad albero

PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO - Convertitori in fibra ottica

2708614


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2708614>

Disegno applicazione



Anello ridondante in fibra ottica

Diagramma a blocchi



*) Solo con PSI-MOS.../FO...T

PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO - Convertitori in fibra ottica



2708614

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2708614>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2708614>



DNV GL

ID omologazione: TAA00001KR



cULus Recognized

ID omologazione: E238705



ATEX

ID omologazione: PTB 06 ATEX 2042U



cUL Listed

ID omologazione: E199827



UL Listed

ID omologazione: E199827

PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO - Convertitori in fibra ottica



2708614

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2708614>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	19170411
ECLASS-13.0	19170411

ETIM

ETIM 9.0	EC001467
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43201500
-------------	----------

PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO - Convertitori in fibra ottica



2708614

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2708614>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com