

IBS SUP1 3 OPC - Chip di protocollo slave

2746980

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2746980>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Chip di protocollo slave per INTERBUS

Dati commerciali

Codice articolo	2746980
Pezzi/conf.	90 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	90 Pezzi
Codice vendita	DRECAA
Codice prodotto	DRECAA
GTIN	4017918169459
Peso per pezzo (confezione inclusa)	6,674 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5,882 g
Numero tariffa doganale	85423990
Paese di origine	US

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Chip di protocollo
Tipo	TQFP 64 (con blocco di rame)

Caratteristiche del sistema

Modulo

Lunghezza dati interna	4 byte interni, possibile espansione esterna fino a 64 byte
------------------------	---

Caratteristiche elettriche

Tensione d'alimentazione IC	5 V DC \pm 10 % (DC)
-----------------------------	------------------------

Alimentazione

Corrente assorbita tipica	40 mA (senza regolazione analogica)
---------------------------	-------------------------------------

Interfacce

Interfaccia utente	MFP-Interface, I/O digitali (2-8 IN/OUT, 16 IN/16OUT), interfaccia master SPI (accoppiamento seriale diretto a ADC/DAC) e microprocessore seriale Interface
--------------------	---

INTERBUS

Collegamento	bus remoto/bus locale o bus remoto in fibra ottica
--------------	--

Dimensioni

Larghezza	14 mm
Altezza	1,2 mm
Profondità	14 mm
Lunghezza	14 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP00
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C (per un max. 75 % di umidità dell'aria di funzionamento)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	5 °C ... 30 °C (per max. 60 %)

IBS SUPI 3 OPC - Chip di protocollo slave



2746980

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2746980>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27242605
ECLASS-13.0	27242605

ETIM

ETIM 9.0	EC001601
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

IBS SUPI 3 OPC - Chip di protocollo slave



2746980

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2746980>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com