

D-UKK 3-MSTB-5,08 - Piastra terminale



2770891

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2770891>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Piastra terminale, passo: 5,08 mm, profondità: 53,5 mm, larghezza: 2,5 mm, altezza: 50 mm, numero poli: 1, colore: grigio

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Codice articolo | 2770891 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Codice vendita | BE1Z1X |
| Codice prodotto | BE1Z1X |
| Pagina del catalogo | Pagina 324 (CL-2005) |
| GTIN | 4017918068127 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 4,01 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3,91 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | DE |

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|----------------------|-------------------|
| Tipo di prodotto | Piastra terminale |
| Famiglia di prodotti | DECKEL + RZ + DP |
| Numero di poli | 1 |
| Passo | 5,08 mm |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autorisaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |

Indicazioni materiale

| | |
|---|-------------------|
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Materiale | PA |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Inserito materiale isolante statico a freddo | -40 °C |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 125 °C |

Dimensioni

| | |
|------------|---------|
| Larghezza | 2,5 mm |
| Altezza | 50 mm |
| Profondità | 53,5 mm |
| Passo | 5,08 mm |

D-UKK 3-MSTB-5,08 - Piastra terminale



2770891

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2770891>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27141133 |
| ECLASS-13.0 | 27250301 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000886 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

2770891

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2770891>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com