

LIT 2-24 - Scaricatore di sovratensione



2804665

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2804665>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Protezione da sovratensioni in modulo guida monolitico largo 6,2 mm per due conduttori di segnale funzionanti con potenziale di terra nullo. Soddisfa i requisiti di protezione per aree con pericolo di esplosione: Ex ia IIC / Ex iaD.

I vantaggi

- Soluzione a ingombro ridotto grazie alla ridotta larghezza di soli 6 mm
- Montaggio veloce e impeccabile grazie ai connettori per guide di montaggio
- Nessuna compromissione del segnale grazie alla trascurabile attenuazione

Dati commerciali

Codice articolo	2804665
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CL2211
Codice prodotto	CL2211
Pagina del catalogo	Pagina 92 (C-6-2013)
GTIN	4046356428323
Peso per pezzo (confezione inclusa)	64,68 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	52 g
Numero tariffa doganale	85363010
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Protezione contro le sovratensioni per tecnica MSR
Famiglia di prodotti	LINETRAB
Classe di prova IEC	C1
	C2
	C3
	D1
Tipo	Modulo guida monolitico

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	24 V DC
-------------------------	---------


Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Filettatura	M3
Coppia di serraggio	0,8 Nm
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 14

Dati EX

Capacità max. interna C_i	tip. 1,3 nF
Induttanza interna max. L_i	< 1 μ H
Max. corrente d'ingresso I_i	500 mA ($T_4 / \leq 80^\circ\text{C}$)
	500 mA ($T_5 / \leq 50^\circ\text{C}$)
	500 mA ($T_6 / \leq 40^\circ\text{C}$)
max. tensione d'ingresso U_i	36 V DC
max. potenza in ingresso P_i	635,00 mW
Costanti temporali interne massime $t (R_i/L_i)$	10 μ s

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	6,2 mm

Altezza	93,1 mm
Profondità	102,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm)

Indicazioni materiale

Colore	grigio antracite (RAL 7016)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V-0
Materiale isolante	PBT
Materiale custodia	PBT

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Parete laterale aperta	No
------------------------	----

Circuito di protezione

Direzione di azione	Line-Line & Line-Earth Ground
Massima tensione permanente U_C	36 V DC
	25 V AC
Corrente nominale	500 mA (40 °C)
Corrente attiva di esercizio I_C a U_C	$\leq 2 \mu A$
Corrente conduttori di terra I_{PE}	$\leq 2 \mu A$
Corrente nominale dispersa I_n (8/20) μs (filo-filo)	250 A
Corrente nominale dispersa I_n (8/20) μs (filo-terra)	5 kA
Corrente dispersa a impulsi I_{imp} (10/350) μs (conduttore-terra)	500 A
	1 kA (per gruppo)
Corrente dispersa I_{total} (8/20) μs	10 kA
	20 kA (1x)
Corrente dispersa I_{max} (8/20) μs max. (filo-filo)	250 A
Corrente dispersa I_{max} (8/20) μs max. (filo-terra)	10 kA
	20 kA (per gruppo)
Corrente ad impulsi nominale I_{an} (10/1000) μs (filo-filo)	50 A
Corrente ad impulsi nominale I_{an} (10/1000) μs (filo-terra)	50 A
	100 A (per gruppo)
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/ μs (filo-filo) spike	$\leq 60 V$
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/ μs (filo-terra) spike	$\leq 650 V$
Tensione residua a I_n (filo-filo)	$\leq 60 V$
Tensione residua con I_{an} (10/1000) μs (conduttore-conduttore)	$\leq 60 V$
Livello di protezione U_p (conduttore-conduttore)	$\leq 60 V$ (C1 - 500 V / 250 A)
	$\leq 55 V$ (C3 - 10 A)
	$\leq 55 V$ (C3 - 50 A)
Livello di protezione U_p (conduttore-terra)	$\leq 650 V$ (C1 - 500 V / 250 A)
	$\leq 650 V$ (C2 - 10 kV / 5 kA)
	$\leq 650 V$ (C3 - 10 A)
	$\leq 700 V$ (C3 - 50 A)
	$\leq 700 V$ (D1 - 500 A)

Tempo di eccitazione t_A (filo-filo)	$\leq 1 \text{ ns}$
Tempo di eccitazione t_A (filo-terra)	$\leq 100 \text{ ns}$
Attenuazione d'inserzione a_E , simm.	tip. 0,3 dB (2,4 MHz/50 Ω)
	tip. 0,3 dB (700 kHz / 150 Ω)
Frequenza limite f_g (3 dB), simm. nel sistema a 50 Ω	tip. 7,7 MHz
Frequenza limite f_g (3 dB), simm. nel sistema a 150 Ω	tip. 2,5 MHz
Capacità	$\leq 1,3 \text{ nF}$ (per conduttore)
Resistenza per percorso	0 Ω
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	nessuna
Prefusibile necessario massimo	500 mA (T)
Resistenza corrente impulsiva (conduttore-conduttore)	C1 - 500 V / 250 A
	C3 - 50 A
Resistenza corrente impulsiva (conduttore-terra)	C1 - 500 V / 250 A
	C2 - 10 kV / 5 kA
	C3 - 50 A
	D1 - 500 A
Resistenza alla corrente alternata (conduttore-terra)	5 A - 1 s

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C
Posizione elevata	$\leq 2000 \text{ m}$ (s.l.m.)

Omologazioni

Conformità/Omologazioni

ATEX	 II 1 G Ex ia IIC T4...T6  II 1 D Ex iaD 20 T85 °C...135 °C
IECEx	Ga Ex ia IIC T4...T6 Ex iaD 20 T85 °C...T135 °C

Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	EN 61643-21
Nota	A2:2013
Norme/disposizioni	EN 60079-0
Nota	2018
Norme/disposizioni	EN 60079-11
Nota	2012
Norme/disposizioni	IEC 60079-0
Nota	2017
Norme/disposizioni	IEC 60079-11
Nota	2011

LIT 2-24 - Scaricatore di sovratensione



2804665

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2804665>

Montaggio

Tipo di montaggio	Guida di supporto: 35 mm
-------------------	--------------------------


LIT 2-24 - Scaricatore di sovratensione

2804665


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2804665>



Disegni



Diagramma




LIT 2-24 - Scaricatore di sovratensione

2804665

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2804665>

Schema di collegamento



2804665

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2804665>

Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2804665>



EAC

ID omologazione: EAC-Zulassung



DNV GL

ID omologazione: TAE00001N8



EAC

ID omologazione: RU C-DE.*09.B.00169



UL Listed

ID omologazione: FILE E 138168

UAE-RoHS

ID omologazione: 23-10-88889



ATEX

ID omologazione: KEMA 09ATEX0051 X



EAC Ex

ID omologazione: RU C-DE.**87.B.00420



IECEx

ID omologazione: IECEx KEM 09.0018X



CCC

ID omologazione: 2020322316000816



NEPSI-EX

ID omologazione: GYJ20.1176X



UKCA-EX

ID omologazione: DEKRA 21UKEX0233 X

LIT 2-24 - Scaricatore di sovratensione



2804665

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2804665>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27171501
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121620
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	835f6a54-a3c6-47a8-b193-08426fbc479b