

# PT 4X1+F-BE - Elemento base di protezione contro la sovratensione



2839376

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2839376>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Elemento base per spina di protezione PT con circuito di protezione per quattro conduttori, con scaricatore a gas tra i collegamenti 3-4 (GND) e 9-10, montaggio su NS 35/7,5 e NS 35/15, spessore custodia: 17,5 mm



## I vantaggi

- Elevata praticità di manutenzione grazie alla struttura in 2 elementi
- Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie alla gamma completa di prodotti
- Nessuna interferenza nel segnale durante le operazioni di manutenzione grazie all'inserzione ed estrazione a impedenza neutra

## Dati commerciali

Codice articolo	2839376
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CL2111
Codice prodotto	CL2111
Pagina del catalogo	Pagina 135 (C-4-2019)
GTIN	4017918182809
Peso per pezzo (confezione inclusa)	57,89 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	51,529 g
Numero tariffa doganale	85363010
Paese di origine	DE

# PT 4X1+F-BE - Elemento base di protezione contro la sovratensione



2839376

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2839376>

## Dati tecnici

### Note

Nota per il funzionamento	Nell'elemento base <b>PT...+F-BE</b> le connessioni 9/10 (GND) sono collegate al piedino di montaggio attraverso uno scaricatore a gas.
---------------------------	---

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Elemento base
Famiglia di prodotti	PLUGTRAB PT
Tipo	Elemento base, montaggio su guida DIN
Numero di poli	4
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	nessuna

### Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	2


### Caratteristiche elettriche

Tensione nominale $U_N$	48 V AC
-------------------------	---------

### Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Filettatura	M3
Coppia di serraggio	0,5 Nm
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigida	0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	17,7 mm
Altezza	90 mm
Profondità	51,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm)
Unità modulare	1 TE

### Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005) color rame
Classe di combustibilità a norma UL 94	V-0

# PT 4X1+F-BE - Elemento base di protezione contro la sovratensione



2839376

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2839376>

Materiale custodia	PA 6.6
--------------------	--------

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

Parete laterale aperta	No
------------------------	----

## Circuito di protezione

Direzione di azione	Signal Ground/Shield-Earth Ground
Massima tensione permanente $U_C$	77 V DC 55 V AC
Corrente nominale	300 mA (45 °C)
Resistenza per percorso	4,7 $\Omega$ 10 %
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	nessuna
Prefusibile necessario massimo	315 mA (T)

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Posizione elevata	$\leq$ 2000 m (s.l.m.)

## Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	IEC 61643-21
Nota	2000 + rettifica 2001 + A1:2008, modificato + A2:2012
Norme/disposizioni	EN 61643-21
Nota	2001 + A1:2009 + A2:2013

## Montaggio

Tipo di montaggio	Guida di supporto: 35 mm
-------------------	--------------------------


# PT 4X1+F-BE - Elemento base di protezione contro la sovratensione

2839376


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2839376>

## Disegni

Disegno quotato




Diagramma



# PT 4X1+F-BE - Elemento base di protezione contro la sovratensione

2839376

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2839376>



# PT 4X1+F-BE - Elemento base di protezione contro la sovratensione



2839376

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2839376>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2839376>



**EAC**

ID omologazione: EAC-Zulassung



**DNV GL**

ID omologazione: TAE00001N6



**EAC**

ID omologazione: RU C-DE.\*09.B.00169



**UL Listed**

ID omologazione: FILE E 138168



**cUL Listed**

ID omologazione: FILE E 333250



**UL Listed**

ID omologazione: FILE E 333250

# PT 4X1+F-BE - Elemento base di protezione contro la sovratensione



2839376

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2839376>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27171592

### ETIM

ETIM 9.0

EC002497

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121600

# PT 4X1+F-BE - Elemento base di protezione contro la sovratensione



2839376

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2839376>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)