

# RAD-CAB-RG213-50 - Cavo per antenna



2867225

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2867225>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Cavo per antenna, diametro esterno: 10 mm, conduttore interno rigido, attenuazione: 3,5 dB a 900 MHz, connessione: 2 x N (maschio), lunghezza cavo: 15 m



## I vantaggi

- Resistente ai raggi UV
- Per uso all'aperto

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 2867225               |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi               |
| Codice vendita                      | DNC6A3                |
| Codice prodotto                     | DNC6A3                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 397 (C-6-2019) |
| GTIN                                | 4017918931742         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2.430 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2.430 g               |
| Numero tariffa doganale             | 85442000              |
| Paese di origine                    | US                    |

# RAD-CAB-RG213-50 - Cavo per antenna



2867225

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2867225>

## Dati tecnici

### Note

#### Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo

Solo per l'uso industriale

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto

Cavo coassiale

### Caratteristiche elettriche

Frequenza

0,1 GHz ... 1 GHz

Impedenza

50  $\Omega$

### Dati di collegamento

#### Attacco connettore

Collegamento

N (maschio)

Note

bilaterale

Collegamento

N (maschio)

### Indicazioni materiale

Guaina esterna, materiale

PE

### Cavo / linea

Lunghezza cavo

15 m

Tipo di cavo

RG-213U

Diametro esterno conduttore

10,00 mm

Guaina esterna, materiale

PE

Guaina esterna, colore

nero

Raggio di piegatura costante

127,00 mm

868 / 900 MHz

3,55 dB

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)

-40 °C ... 80 °C

Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)

-40 °C ... 70 °C

# RAD-CAB-RG213-50 - Cavo per antenna



2867225

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2867225>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27060310 |
| ECLASS-13.0 | 27060310 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001682 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                        | 00f04c62-31dd-4bae-b8b7-331b34ae01f5 |