

CABLE-FCN40/4X14/ 1,0M/IM/MEL - Cavi



2903503

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903503>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo intestato; controllore: Mitsubishi Electric MELSEC L, MELSEC Q, Honeywell MasterLogic ML200; connessione 1: Connettore Fujitsu (1x 40-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (4x 14-poli); lunghezza cavo: 1 m

Dati commerciali

Codice articolo	2903503
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DK226M
Codice prodotto	DK226M
Pagina del catalogo	Pagina 483 (C-5-2019)
GTIN	4046356745505
Peso per pezzo (confezione inclusa)	224,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	224,5 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo di sistema
------------------	-----------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP00
Grado di protezione (Luogo di installazione)	≥ IP54 (Luogo di installazione)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C (Posa fissa)
	-10 °C ... 70 °C (Posa mobile)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C
Posizione elevata	≤ 2000 m

Caratteristiche elettriche

Tensione di esercizio (AC)	≤ 30 V AC
Tensione di esercizio (DC)	≤ 60 V DC
Rapporto ciclo di esercizio	100 % ED
Corrente (per circuito, 50 °C)	≤ 1 A (allo stato non arrotondato, vedi declassamento)
Corrente (per circuito, 70 °C)	≤ 0,6 A (allo stato non arrotondato, vedi declassamento)

Controllore supportato MITSUBISHI MELSEC Q

Scheda I/O adatta	QX41
	QX41-S1
	QX42
	QX42-S1
	QY41P
	QY42P
	QH42P
	QY82P

Controllore supportato MITSUBISHI MELSEC L

Scheda I/O adatta	LX41C4
	LX42C4
	LY41NT1P
	LY42NT1P
	LY41PT1P
	LY42PT1P

Controllore supportato HONEYWELL MasterLogic 200

Scheda I/O adatta	2MLQ-TR4A
	2MLQ-TR8A
	2MLQ-TR4B
	2MLQ-TR8B

CABLE-FCN40/4X14/ 1,0M/IM/MEL - Cavi



2903503

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903503>

Cavo / linea

Lunghezza cavo	1 m
10X0.14 [PVC]	
UL AWM Style	2464/1061
Numero di poli	10
Schermato	no
Tipo di cavo	10X0.14 [PVC]
Tipo di conduttore	Cavo intestato
Struttura conduttore segnale linea	7x 0,16 mm
Linea segnale AWG	26
Sezione del conduttore	10x 0,14 mm ²
Diametro filo con guaina isolante	1 mm ±0,03 mm
Diametro esterno conduttore	6,10 mm ±0,4 mm
Guaina esterna, materiale	PVC semi rigido
Guaina esterna, colore	grigio
Materiale conduttore	Filo Cu stagnato
Resistenza linea	≤ 145 Ω/km (20 °C)
Resistenza di isolamento	≥ 20 MΩ*km (20 °C)
Raggio di piegatura minimo, fisso	52 mm
Raggio di piegatura minimo, mobile	98 mm
Capacità di carico dinamica (flessione)	Cicli di piegatura, massimo: 5000
Assenza di alogeni	no
Resistenza alla fiamma	IEC 60332-1-2 (tubatura)
	VDE 0842, parte 332-1-2 (tubatura)
	IEC 60332-3-22 (tubatura)
	UL VW-1
	CSA FT-1
Resistenza all'olio	contro gli spruzzi occasionali (tubatura)
Versione di cavi	Cavo sezionatore per quattro moduli

Codice colore

nero	Fujitsu40 (B20) = IDC/FLK14-1 (1)
marrone	Fujitsu40 (B19) = IDC/FLK14-1 (2)
rosso	Fujitsu40 (B18) = IDC/FLK14-1 (3)
arancione	Fujitsu40 (B17) = IDC/FLK14-1 (4)
giallo	Fujitsu40 (B16) = IDC/FLK14-1 (5)
verde	Fujitsu40 (B15) = IDC/FLK14-1 (6)
blu	Fujitsu40 (B14) = IDC/FLK14-1 (7)
viola	Fujitsu40 (B13) = IDC/FLK14-1 (8)
grigio	Fujitsu40 (B1) = IDC/FLK14-1 (9)
bianco	Fujitsu40 (A1) = IDC/FLK14-1 (10)
nero	Fujitsu40 (B12) = IDC/FLK14-2 (1)
marrone	Fujitsu40 (B11) = IDC/FLK14-2 (2)

CABLE-FCN40/4X14/ 1,0M/IM/MEL - Cavi



2903503

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903503>

rosso	Fujitsu40 (B10) = IDC/FLK14-2 (3)
arancione	Fujitsu40 (B9) = IDC/FLK14-2 (4)
giallo	Fujitsu40 (B8) = IDC/FLK14-2 (5)
verde	Fujitsu40 (B7) = IDC/FLK14-2 (6)
blu	Fujitsu40 (B6) = IDC/FLK14-2 (7)
viola	Fujitsu40 (B5) = IDC/FLK14-2 (8)
grigio	Fujitsu40 (B1) = IDC/FLK14-2 (9)
bianco	Fujitsu40 (A1) = IDC/FLK14-2 (10)
nero	Fujitsu40 (A20) = IDC/FLK14-3 (1)
marrone	Fujitsu40 (A19) = IDC/FLK14-3 (2)
rosso	Fujitsu40 (A18) = IDC/FLK14-3 (3)
arancione	Fujitsu40 (A17) = IDC/FLK14-3 (4)
giallo	Fujitsu40 (A16) = IDC/FLK14-3 (5)
verde	Fujitsu40 (A15) = IDC/FLK14-3 (6)
blu	Fujitsu40 (A14) = IDC/FLK14-3 (7)
viola	Fujitsu40 (A13) = IDC/FLK14-3 (8)
grigio	Fujitsu40 (B2) = IDC/FLK14-3 (9)
bianco	Fujitsu40 (A2) = IDC/FLK14-3 (10)
nero	Fujitsu40 (A12) = IDC/FLK14-4 (1)
marrone	Fujitsu40 (A11) = IDC/FLK14-4 (2)
rosso	Fujitsu40 (A10) = IDC/FLK14-4 (3)
arancione	Fujitsu40 (A9) = IDC/FLK14-4 (4)
giallo	Fujitsu40 (A8) = IDC/FLK14-4 (5)
verde	Fujitsu40 (A7) = IDC/FLK14-4 (6)
blu	Fujitsu40 (A6) = IDC/FLK14-4 (7)
viola	Fujitsu40 (A5) = IDC/FLK14-4 (8)
grigio	Fujitsu40 (B2) = IDC/FLK14-4 (9)
bianco	Fujitsu40 (A2) = IDC/FLK14-4 (10)

Dati di collegamento

Connessione 1

Collegamento	Connettore Fujitsu
Tipo	FCN 367
Numero collegamenti	1
Numero di poli	40
Cicli di manovra	> 50
Passo	2,54 mm

Connessione 2

Attacco a norma	IEC 60603-13 (a norma)
Collegamento	IDC/FLK conduttore femmina
Numero collegamenti	4
Numero di poli	14
Cicli di manovra	> 50

CABLE-FCN40/4X14/ 1,0M/IM/MEL - Cavi



2903503

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903503>

Passo	2,54 mm
-------	---------


Note

Nota per il funzionamento	Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.
---------------------------	---

Disegni

Disegno collegamento

Socket strip (X1)	Double assignment	Conductor color	FLK 14 (X2) Byte 0	FLK 14 (X3) Byte 1	FLK 14 (X4) Byte 2	FLK 14 (X5) Byte 3
PIN B20		Black	PIN 1			
PIN B19		Brown	PIN 2			
PIN B18		Red	PIN 3			
PIN B17		Orange	PIN 4			
PIN B16		Yellow	PIN 5			
PIN B15		Green	PIN 6			
PIN B14		Blue	PIN 7			
PIN B13		Violet	PIN 8			
PIN B01		Gray	PIN 9			
PIN A01		White	PIN10			
PIN B12		Black		PIN 1		
PIN B11		Brown		PIN 2		
PIN B10		Red		PIN 3		
PIN B09		Orange		PIN 4		
PIN B08		Yellow		PIN 5		
PIN B07		Green		PIN 6		
PIN B06		Blue		PIN 7		
PIN B05		Violet		PIN 8		
		Gray		PIN 9		
		White		PIN10		
PIN A20		Black			PIN 1	
PIN A19		Brown			PIN 2	
PIN A18		Red			PIN 3	
PIN A17		Orange			PIN 4	
PIN A16		Yellow			PIN 5	
PIN A15		Green			PIN 6	
PIN A14		Blue			PIN 7	
PIN A13		Violet			PIN 8	
PIN B02		Gray			PIN 9	
PIN A02		White			PIN10	
PIN A12		Black				PIN 1
PIN A11		Brown				PIN 2
PIN A10		Red				PIN 3
PIN A09		Orange				PIN 4
PIN A08		Yellow				PIN 5
PIN A07		Green				PIN 6
PIN A06		Blue				PIN 7
PIN A05		Violet				PIN 8
		Gray				PIN 9
		White				PIN10



Corrente max. ammessa per circuito in stato di svolgimento

CABLE-FCN40/4X14/ 1,0M/IM/MEL - Cavi

2903503

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903503>



Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903503>



EAC

ID omologazione: RU*-DE.HB*35.B00385

CABLE-FCN40/4X14/ 1,0M/IM/MEL - Cavi



2903503

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2903503>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27242220
ECLASS-13.0	27242220

ETIM

ETIM 9.0	EC000237
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	b0fd6ac8-2c05-4269-8fab-d6c4ef01b5fd