

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904492



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Ponticello a doppino trifase per 4 moduli, della gamma CONTACTRON con connessione Push-in e larghezza custodia di 22,5 mm, cavo di collegamento: 3 m



### I vantaggi

- Ponticellamento da 2 a 10 moduli con distanza massima di 22,5 mm
- · Notevole risparmio di cablaggio
- Fino a 575 V AC / 3 x 25 A

#### Dati commerciali

| Codice articolo                     | 2904492              |
|-------------------------------------|----------------------|
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi              |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi              |
| Codice vendita                      | DK74Z1               |
| Codice prodotto                     | DK74Z1               |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 39 (C-5-2019) |
| GTIN                                | 4046356845274        |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 337,4 g              |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 337,4 g              |
| Numero tariffa doganale             | 85444290             |
| Paese di origine                    | DE                   |



2904492

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904492

## Dati tecnici

#### Caratteristiche articolo

| Tipo di prodotto                | Ponticello a doppino |  |  |
|---------------------------------|----------------------|--|--|
| Famiglia di prodotti            | CONTACTRON           |  |  |
| Numero di moduli ponticellabili | 4                    |  |  |
| Caratteristiche elettriche      |                      |  |  |
| Range tensioni di esercizio     | 42 V AC 575 V AC     |  |  |
| Corrente d'esercizio            | ≤ 25 A               |  |  |
| Indicazioni materiale           |                      |  |  |
| Colore                          | grigio (RAL 7042)    |  |  |
| Cavo / linea                    |                      |  |  |

### Ca

| Lunghezza cavo di collegamento | 3 m     |
|--------------------------------|---------|
| Sezione delle linee            | 2,5 mm² |



2904492

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904492

### Omologazioni

🌣 To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904492



**UL Listed** 

ID omologazione: FILE E 172140



cUL Listed

ID omologazione: FILE E 172140



cUL Listed

ID omologazione: E228652



**UL Listed** 

ID omologazione: E228652



2904492

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904492

## Classifiche

#### **ECLASS**

|      | ECLASS-12.0 | 27371392 |  |  |
|------|-------------|----------|--|--|
|      | ECLASS-13.0 | 27371392 |  |  |
| ETIM |             |          |  |  |
|      | ETIM 9.0    | EC002498 |  |  |
| UN   | ISPSC       |          |  |  |

UNSPSC 21.0 39121100



https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904492



## Environmental product compliance

#### EU RoHS

| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS   | Sì, Nessuna deroga  |
|---|---|
| China RoHS                                  |   |
| Environment friendly use period (EFUP)      | EFUP-E  |
|   | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite         |
| EU REACH SVHC                               |   |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info\_it@phoenixcontact.com