


ECOR-1-BSC3/2X21 - Prese relè

2907518

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907518>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Base relè ECOR-1..., per minirelè di potenza o minirelè di commutazione con 1 o 2 contatti di scambio, connessione a vite, possibilità d'innesto per moduli d'ingresso/antidisturbo, per il montaggio su NS 35/7,5

Dati commerciali

Codice articolo	2907518
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	DKF312
Codice prodotto	DKF312
GTIN	4055626214351
Peso per pezzo (confezione inclusa)	51,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	50,86 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Zoccolo relè
Famiglia di prodotti	ESSENTIAL edition

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	250 V AC/DC
Corrente nominale I_N	12 A

Dati di collegamento

Lato di ingresso

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	2x 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (senza capocorda) 2x 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (con capocorda)
Sezione conduttore flessibile	2x 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (senza capocorda) 2x 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (con capocorda)

Lato di uscita

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	2x 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (senza capocorda) 2x 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (con capocorda)
Sezione conduttore flessibile	2x 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (senza capocorda) 2x 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (con capocorda)

Dimensioni

Larghezza	15,7 mm
Altezza	79,2 mm
Profondità Leva di fissaggio	69 mm (ECOR-RH-1L) 78 mm (ECOR-RH-1H)

Indicazioni materiale

Colore	grigio traffico B (RAL 7043)
--------	------------------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 70 °C

ECOR-1-BSC3/2X21 - Prese relè

2907518

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907518>



Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Posizione d'installazione	a scelta

ECOR-1-BSC3/2X21 - Prese relè



2907518

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907518>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907518>



CSA

ID omologazione: 255476



cUL Recognized

ID omologazione: FILE E 113228



UL Recognized

ID omologazione: FILE E 113228



EAC

ID omologazione: RU C-DE.**08.B.01419

ECOR-1-BSC3/2X21 - Prese relè



2907518

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907518>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27371603
ECLASS-13.0	27371603

ETIM

ETIM 9.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---