ECOR-3-BSC1/3X21 - Prese relè

2907520

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907520

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Base relè ECOR-3, per relè Octal con 3 contatti di scambio, connessione a vite, possibilità d’innesto per moduli d’ingresso/antidisturbo, per il montaggio su NS 35/7,5

Dati commerciali

Codice articolo	2907520
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	DKF314
Codice prodotto	DKF314
GTIN	4055626214375
Peso per pezzo (confezione inclusa)	70 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	67,01 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Zoccolo relÞ
Famiglia di prodotti	ESSENTIAL edition

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	400 V AC/DC
Corrente nominale I_N	10 A

Dati di collegamento

Lato di ingresso

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	10 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm² ... 2,5 mm²
	2x 0,2 mm² ... 2,5 mm² (senza capocorda)
	2x 0,2 mm² ... 1,5 mm² (con capocorda)
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm² ... 2,5 mm²
	2x 0,2 mm² ... 2,5 mm² (senza capocorda)
	2x 0,2 mm² ... 1,5 mm² (con capocorda)

Lato di uscita

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	10 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm² ... 2,5 mm²
	2x 0,2 mm² ... 2,5 mm² (senza capocorda)
	2x 0,2 mm² ... 1,5 mm² (con capocorda)
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm² ... 2,5 mm²
	2x 0,2 mm² ... 2,5 mm² (senza capocorda)
	2x 0,2 mm² ... 1,5 mm² (con capocorda)

Dimensioni

Larghezza	38 mm
Altezza	75 mm
Profondità Leva di fissaggio	84 mm (EL3-M52)

Indicazioni materiale

Colore	grigio traffico B (RAL 7043)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Posizione d'installazione	a scelta

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907520

CSA
ID omologazione: 255476

cUL Recognized
ID omologazione: FILE E 113228

UL Recognized
ID omologazione: FILE E 113228

EAC
ID omologazione: RU C-DE.**08.B.01419

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27371603
ECLASS-13.0	27371603

ETIM

ETIM 9.0	EC001456

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com