

ECOR-2-BSC2-RT/2X21 - Prese relè

2908341

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908341>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Base relè ECOR-2, per relè industriali con 2 contatti di scambio, collegamento a bullone, per il montaggio su NS 35/7,5



Dati commerciali

Codice articolo	2908341
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	DKF313
Codice prodotto	DKF313
GTIN	4055626293097
Peso per pezzo (confezione inclusa)	42 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	40,35 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

ECOR-2-BSC2-RT/2X21 - Prese relè

2908341

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908341>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Zoccolo relè
Famiglia di prodotti	ESSENTIAL edition

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	250 V AC/DC
Corrente nominale I_N	12 A

Dati di collegamento

Lato di ingresso

Collegamento	Bullone
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	2x 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (senza capocorda) 2x 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (con capocorda)
Sezione conduttore flessibile	2x 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (senza capocorda) 2x 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (con capocorda)

Lato di uscita

Collegamento	Bullone
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	2x 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (senza capocorda) 2x 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (con capocorda)
Sezione conduttore flessibile	2x 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (senza capocorda) 2x 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (con capocorda)

Dimensioni

Larghezza	25 mm
Altezza	68,5 mm
Profondità Leva di fissaggio	63 mm (ECOR-RHM-2)

Indicazioni materiale

Colore	grigio traffico B (RAL 7043)
--------	------------------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 55 °C

Montaggio

ECOR-2-BSC2-RT/2X21 - Prese relè

2908341

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908341>



Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Posizione d'installazione	a scelta

ECOR-2-BSC2-RT/2X21 - Prese relè

2908341

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908341>



Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908341>



cUL Recognized

ID omologazione: FILE E 113228



UL Recognized

ID omologazione: FILE E 113228



EAC

ID omologazione: RU C-DE.**08.B.01419

ECOR-2-BSC2-RT/2X21 - Prese relè

2908341

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908341>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27371603
ECLASS-13.0	27371603

ETIM

ETIM 9.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

ECOR-2-BSC2-RT/2X21 - Prese relè

2908341

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908341>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
--	---

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com