

EMG 30-SPK-10K LIN - Trasmettitore valori nominali



2942137

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2942137>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Potenzimetro per valori di riferimento programmabile in cascata, per la selezione di valori di riferimento mediante un segnale di comando da 24 V, resistenza 10 k Ω

Dati commerciali

Codice articolo	2942137
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	DK1129
Codice prodotto	DK1129
Pagina del catalogo	Pagina 323 (IF-2002)
GTIN	4017918080624
Peso per pezzo (confezione inclusa)	68,21 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	68,21 g
Numero tariffa doganale	85334010
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Potenziometro di valore nominale
------------------	----------------------------------

Caratteristiche elettriche

Tensione di prova avvolgimento relé /contatto relé	1 kV AC
--	---------

Dati di ingresso

Lato eccitazione

Tensione d'ingresso nominale U_N	24 V \pm 25 %
Tempo di eccitazione tipica	< 10 ms
Tempo di diseccitazione tipico	< 10 ms
Circuito di protezione	Diode di smorz., diode contro inv. polarità
Indicazione tensione di esercizio	sì

Potenziometro

Valore di resistenza, potenziometro	10 k Ω \pm 20 %
Linearità	5 % (del fondo scala)
Carico ammesso, potenziometro	0,5 W

Dati di uscita


Commutazione:

Materiale dei contatti	contatti fissi: Argento-palladio (AgPdAu) 3 μ m dorato
	contatti mobili: argento-palladio (AgPd)
Max. tensione commutabile	10 V (a seconda dell'applicazione)
Vita meccanica	> 2x 10 ⁷ cicli di manovre

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

Dimensioni

Disegno quotato	
-----------------	--

EMG 30-SPK-10K LIN - Trasmettitore valori nominali



2942137

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2942137>

Larghezza	30 mm
Altezza	75 mm
Profondità	68 mm

Indicazioni materiale

Colore	verde (RAL 6021)
Materiale custodia	Polycarbonato PC-F rinforzato con fibre

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	0 °C ... 40 °C
----------------------------------	----------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Posizione d'installazione	a scelta

Disegni

Disegno quotato






Diagramma a blocchi



EMG 30-SPK-10K LIN - Trasmettitore valori nominali



2942137

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2942137>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2942137>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.A*30.B.01082

2942137

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2942137>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27371227
ECLASS-13.0	27371227

ETIM

ETIM 9.0	EC001027
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	41113600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	34, 6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Hexahydromethylphthalic anhydride(n. CAS: Non pertinente)
	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	bbdaa46c-ba0a-48bb-bfca-6ced2a705466