

CM125-LG/H 12,5/BO BK - Custodie per l'elettronica



2942894

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2942894>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia completa, Custodia completa, con feritoie di ventilazione, larghezza: 125 mm, profondità: 102 mm, colore: nero (simili RAL 9005), collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante

I vantaggi

- Custodie robuste
- Montaggio semplice a scatto sulla guida DIN simmetrica a norma EN 60715
- Alloggiamento dell'elettronica con protezione dal contatto accidentale e da forme d'inquinamento
- Varietà delle soluzioni per l'alloggiamento dei vari componenti di collegamento (da connettori multipolari a morsetti per circuiti stampati per l'elettronica)

Dati commerciali

Codice articolo	2942894
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ACHCDA
Codice prodotto	ACHCDA
Pagina del catalogo	Pagina 737 (C-1-2013)
GTIN	4017918080891
Peso per pezzo (confezione inclusa)	299,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	167 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

CM125-LG/H 12,5/BO BK - Custodie per l'elettronica



2942894


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2942894>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia completa
Tipo di custodia	Custodia completa
Serie di custodie	CM
Famiglia di prodotti	CM LG
Tipo	Custodia chiusa, feritoie di ventilazione
Esecuzione	Custodia completa

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	125 mm
Profondità	102 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	nero (RAL 9005)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Policarbonato, rinforzato con fibra di vetro
Finitura superficiale	non trattato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
----------------------------------	--

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------


Disegni

Disegno quotato




Misura A: 115,5 mm; misura B: 102 mm; misura C: 125 mm

Disegno quotato



Disegno quotato




C. s. 1, 7: Misura A: 122,5 mm; B: 102,0 mm; C: 0 mm

C. s. 8,13: Misura A: 100,0 mm; B: 102,0 mm; C: 6,5 mm

C. s. 9-12: Misura A: 100,0 mm; B: 102,0 mm; C: 0 mm

Disegno schema



CM125-LG/H 12,5/BO BK - Custodie per l'elettronica



2942894

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2942894>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190101
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---