

EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN 5 - Relè ibridi



2949787

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2949787>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo a relè, con relè in miniatura, con comando a transistor integrato NPN, per basse correnti di comando, contatto (AgNi): potenze da medie a grandi, 1 contatto di scambio, tensione nominale di comando 5 V DC

I vantaggi

- Bassa corrente di comando (morsetto B) in funzione del modello da 0,5 mA
- Sicura separazione tra lato contatti e lato bobina
- In funzione del modello corrente di comando positiva o negativa
- Circuito di ingresso e antidisturbo integrato

Dati commerciali

Codice articolo	2949787
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	DK61C2
Codice prodotto	DK61C2
Pagina del catalogo	Pagina 456 (C-5-2019)
GTIN	4017918083861
Peso per pezzo (confezione inclusa)	62,14 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	62,14 g
Numero tariffa doganale	85364190
Paese di origine	DE

EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN 5 - Relè ibridi



2949787

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2949787>

Dati tecnici

Note

Limitazione dell'uso

Nota EMC	EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download
----------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo relè
Famiglia di prodotti	EMG
Applicazione	Universale
Funzionamento	100 % ED
Vita meccanica	ca. 5×10^7 cicli di manovre

Caratteristiche di isolamento

isolamento	Isolamento di base
Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	2

Stato di manutenzione dei dati

Data ultima gestione dei dati	19.03.2025
-------------------------------	------------

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	0,5 W
Tensione di prova (Avvolgimento/Contatto)	4 kV AC (50 Hz, 1 min., avvolgimento/contatto)

Dati di ingresso

Lato eccitazione

Tensione d'ingresso nominale U_N	24 V DC
Range tensione d'ingresso	21,6 V DC ... 26,4 V DC (20 °C)
Comportamento di commutazione del sistema di azionamento	monostabile
Azionamento (polarità)	polarizzato
Corrente d'ingresso tipica con U_N	21 mA
Tempo di eccitazione tipica	9 ms
Tempo di diseccitazione tipico	10 ms
Circuito di protezione	Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità diodo di smorzamento; Diodo di smorzamento
Indicazione tensione di esercizio	LED giallo
Tens. nom. di comando	5 V DC
Tensione di comando minima	2,7 V DC
Tensione di comando massima	5,25 V DC
Corrente di comando minima	2,6 mA
Corrente di comando massima	7,7 mA

EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN 5 - Relè ibridi



2949787

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2949787>

Controllo

Tens. nom. di comando	5 V DC
Tensione di comando minima	2,7 V DC
Tensione di comando massima	5,25 V DC
Corrente di comando minima	2,6 mA
Corrente di comando massima	7,7 mA

Dati di uscita

Commutazione

Tipo di commutazione del contatto	1 contatto di scambio
Tipo di contatto di commutazione	Contatto semplice
Materiale dei contatti	AgNi
Max. tensione commutabile	250 V AC/DC
Corrente di carico permanente	5 A
Max. corrente d'inserzione	8 A
Max. potenza commutabile (carico ohmico)	120 W (con 24 V DC) 60 W (con 48 V DC) 50 W (con 60 V DC) 50 W (con 110 V DC) 80 W (con 220 V DC) 1250 VA (con 250 V AC)

Dati di collegamento

Lato eccitazione

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

Lato contatti

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

Dimensioni

Larghezza	22,5 mm
Altezza	75 mm
Profondità	62,5 mm

EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN 5 - Relè ibridi



2949787

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2949787>

Indicazioni materiale

Colore	verde (RAL 6021)
--------	------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C

Normative e prescrizioni

Norme/Disposizioni	IEC 60664
	IEC 60664-1


Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Posizione d'installazione	a scelta

2949787


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2949787>

Disegni



Potenza commutabile

Schema di collegamento



EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN 5 - Relè ibridi



2949787

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2949787>

Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2949787>



EAC

ID omologazione: RU*C-DE.*08.B.00010

EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN 5 - Relè ibridi



2949787

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2949787>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27371601
ECLASS-13.0	27371601

ETIM

ETIM 9.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN 5 - Relè ibridi



2949787

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2949787>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c), 7(a)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	81934925-6378-4b1d-aa51-ebfa485b94f0

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com