


# UMK-32 MDSTB/MKKDS3/R - Modulo di interfaccia

2970196

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2970196>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo VARIOFACE, con connessione a vite e morsetti COMBICON, con codifica, per il montaggio su NS 35/7.5 o NS 32, con connettore maschio 8016 a sinistra, n. poli 32

## Dati commerciali

Codice articolo	2970196
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK2188
Codice prodotto	DK2188
Pagina del catalogo	Pagina 599 (C-7-2015)
GTIN	4017918087685
Peso per pezzo (confezione inclusa)	266,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,8 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

# UMK-32 MDSTB/MKKDS3/R - Modulo di interfaccia

2970196

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2970196>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo di interfaccia
Famiglia di prodotti	VARIOFACE
Numero di poli	32

### Caratteristiche di isolamento

isolamento	Isolamento funzionale
Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento	2

### Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U <sub>N</sub>	250 V AC/DC
Max. amperaggio per segnale	3 A
Tensione di isolamento nominale	300 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	2,5 kV

### Dati di collegamento

#### Attacco per scheda

Attacco a norma	IEC / EN
Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	7 mm
Filettatura	M3
Numero collegamenti	1
Numero di poli	32
Sezione conduttore rigida	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore AWG	24 ... 14

#### Attacco per scheda

Attacco a norma	IEC / EN
Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Numero collegamenti	1
Numero di poli	32
Sezione conduttore rigida	0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore AWG	24 ... 12

### Segnalazione

Indicazione di stato disponibile	no
----------------------------------	----

# UMK-32 MDSTB/MKKDS3/R - Modulo di interfaccia

2970196

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2970196>



## Dimensioni

### Dimensioni articolo

Larghezza	112,4 mm
Altezza	77 mm
Profondità	57,5 mm

## Indicazioni materiale

Colore	verde (RAL 6021)
Materiale isolante custodia	Poliammide PA non rinforzato

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C

## Normative e prescrizioni

Norme/Disposizioni	EN 60664-1
--------------------	------------

## Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Posizione d'installazione	a scelta

## Note

Nota per il funzionamento	I requisiti di isolamento necessari per l'applicazione (isolamento di base o rinforzato) devono essere soddisfatti con misure appropriate (ad es. piastre di separazione) contro i moduli adiacenti (in direzione della guida DIN).
Nota per il funzionamento	Assicuratevi che la tensione di alimentazione del dispositivo abbia un potenziale di riferimento comune.
Nota per il funzionamento	Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.

# UMK-32 MDSTB/MKKDS3/R - Modulo di interfaccia




2970196

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2970196>

## Disegni

Schema di collegamento



# UMK-32 MDSTB/MKKDS3/R - Modulo di interfaccia



2970196

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2970196>

## Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2970196>



EAC

ID omologazione: RU\*DE\*08.B.01841/19

# UMK-32 MDSTB/MKKDS3/R - Modulo di interfaccia



2970196

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2970196>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152

### ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# UMK-32 MDSTB/MKKDS3/R - Modulo di interfaccia

2970196

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2970196>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50  Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
--	--

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)