

PLC-SC-S/H - Interruttore

2980733

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2980733>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



PLC-INTERFACE con selettore integrato (comando: manuale) con connessione a vite, per montaggio su guida NS 35/7.5, tensione in ingresso ≤ 72 V DC

I vantaggi

- Spessore di soli 6,2 mm
- Contatto di conferma libero da potenziale
- Connessione a vite e Push-in

Dati commerciali

Codice articolo	2980733
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK622E
Codice prodotto	DK622E
Pagina del catalogo	Pagina 407 (C-5-2019)
GTIN	4046356051477
Peso per pezzo (confezione inclusa)	34,12 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	28,53 g
Numero tariffa doganale	85364190
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo interruttori
Famiglia di prodotti	PLC-INTERFACE
Funzionamento	100 % ED

Caratteristiche di isolamento

isolamento	Isolamento di base
Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	2

Stato di manutenzione dei dati

Data ultima gestione dei dati	21.03.2025
-------------------------------	------------

Caratteristiche elettriche

Tensione di isolamento nominale	85 V AC
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,5 kV

Dati di uscita

Commutazione

Max. tensione commutabile	72 V DC
Min. tensione commutabile	2 V DC
Max. corrente d'inserzione	50 mA
Min. corrente	1 mA
Max. cicli di manovre	100 (con 72 V DC/50 mA)
	10000 (con 12 V DC / 100 mA)
Resistenza di isolamento	100 MΩ

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Sezione conduttore flessibile	0,14 mm² ... 2,5 mm²
	0,2 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda singolo)
	2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato TWIN)
Sezione conduttore AWG	26 ... 14
Coppia di serraggio	0,45 Nm ... 0,55 Nm (Generalmente questi morsetti vengono rinforzati in fase di connessione dei conduttori (trattenuti con una mano, supporto custodia))

Dimensioni

Larghezza	6,2 mm
Altezza	80 mm

PLC-SC-S/H - Interruttore

2980733

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2980733>



Profondità	90 mm
------------	-------

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0 (Custodia)
--	---------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C

Omologazioni

Test dei gas tossici

Siglatura	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Normative e prescrizioni


Norme/Disposizioni	IEC 60664
	EN 50178


Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Nota per il montaggio	affiancabile senza distanza
Posizione d'installazione	a scelta

Disegni

Disegno applicazione





PLC-SC-S/H - Interruttore

2980733

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2980733>



Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2980733>



cUL Recognized
ID omologazione: E238705



UL Recognized
ID omologazione: E238705



cULus Listed
ID omologazione: E140324

PLC-SC-S/H - Interruttore

2980733

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2980733>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27371692
ECLASS-13.0	27371692

ETIM

ETIM 9.0	EC002586
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

PLC-SC-S/H - Interruttore

2980733

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2980733>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com