

# SB-ME 2-6 - Ponticello sezionatore



3035755

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3035755>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Ponticello sezionatore, passo: 6,2 mm, numero poli: 2, lunghezza: 21 mm, colore: grigio/arancione

## I vantaggi

- Morsetto passante dal profilo identico disponibile
- Visibilità
- Semplicità d'uso
- Visibilità mediante simboli elettrici stampati
- Esecuzione compatta
- Numerosi accessori utilizzabili in maniera flessibile
- Inserimento sicuro sulle estremità
- Contatto con punti di connessione a vite

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 3035755               |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi              |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi              |
| Codice vendita                      | BE2Z2X                |
| Codice prodotto                     | BE2Z2X                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 105 (C-1-2019) |
| GTIN                                | 4046356521833         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 6,7 g                 |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 6,6 g                 |
| Numero tariffa doganale             | 85366990              |
| Paese di origine                    | PL                    |

## Dati tecnici

## Caratteristiche articolo

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto | Ponticello sezionatore |
| Numero di poli   | 2                      |
| Passo            | 6,2 mm                 |
| Potenziali       | 1                      |

## Caratteristiche elettriche

|                            |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrente di carico massima | 25 A (I valori di corrente per i ponticelli possono divergere in caso di impiego in morsetti componibili diversi. I valori precisi sono disponibili tra i dati degli accessori dei relativi morsetti componibili.) |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Dati di collegamento

|                            |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrente di carico massima | 25 A (I valori di corrente per i ponticelli possono divergere in caso di impiego in morsetti componibili diversi. I valori precisi sono disponibili tra i dati degli accessori dei relativi morsetti componibili.) |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Dimensioni

|            |         |
|------------|---------|
| Larghezza  | 12,3 mm |
| Altezza    | 21,2 mm |
| Profondità | 36,4 mm |
| Lunghezza  | 21,2 mm |
| Passo      | 6,2 mm  |

## Indicazioni materiale

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Colore                                 | multicolore          |
|                                        | grigio (RAL 7042)    |
|                                        | arancione (RAL 2003) |
| Materiale                              | Rame                 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                   |
| Materiale isolante                     | PA                   |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

## Condizioni ambientali

|                                                     |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C a +70 °C)                                                                               |
| Temperatura ambiente (montaggio)                    | -5 °C ... 70 °C                                                                                                                                          |
| Temperatura ambiente (attivazione)                  | -5 °C ... 70 °C                                                                                                                                          |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio)            | 20 % ... 90 %                                                                                                                                            |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 %                                                                                                                                            |

# SB-ME 2-6 - Ponticello sezionatore

3035755

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3035755>



## Montaggio

| Tipo di montaggio | Montaggio a innesto |
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|

# SB-ME 2-6 - Ponticello sezionatore



3035755

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3035755>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27141140 |
| ECLASS-13.0 | 27250303 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SB-ME 2-6 - Ponticello sezionatore



3035755

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3035755>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)