

SL-SB - Dispositivo di blocco



3035761

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3035761>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Dispositivo di blocco, come ulteriore bloccaggio degli elementi di commutazione di corto circuito nei circuiti di misura del trasformatore di corrente, profondità: 13,6 mm, larghezza: 12,5 mm, altezza: 16,3 mm, colore: bianco

I vantaggi

- Evita operazioni di commutazione involontarie dei ponticelli sezionatori dei trasformatori di corrente
- Possibilità di utilizzare la commutazione ON/OFF dei ponticelli sezionatori da entrambi i lati

Dati commerciali

Codice articolo	3035761
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE2ZWX
Codice prodotto	BE2ZWX
GTIN	4055626138053
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,866 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,644 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

SL-SB - Dispositivo di blocco

3035761

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3035761>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Dispositivo di blocco
------------------	-----------------------

Dimensioni

Larghezza	12,5 mm
Altezza	16,3 mm
Profondità	13,6 mm

Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

SL-SB - Dispositivo di blocco



3035761

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3035761>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27141190
ECLASS-13.0	27250392

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SL-SB - Dispositivo di blocco

3035761

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3035761>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com