

# STP 4-2-ZB - Portacartellini

3038613

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3038613>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Portacartellini, inseribile in morsetti a molla ST 1,5..., siglabilo con UC-TM 4, UC-TMF 4, UCT-TM 4, UCT-TMF 4, ZB 4 o ZBF 4, grigio, in bianco, tipo di montaggio: bloccaggio, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 4 mm

## I vantaggi

- I portacartellini possono essere inseriti nella scanalatura di siglatura centrale ad esempio dei morsetti a molla ST raddoppiando così la superficie di siglatura

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 3038613               |
| Pezzi/conf.                         | 100 Pezzi             |
| Quantità di ordinazione minima      | 100 Pezzi             |
| Codice vendita                      | BG211A                |
| Codice prodotto                     | BG211A                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 154 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4017918891275         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,49 g                |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,49 g                |
| Numero tariffa doganale             | 39269097              |
| Paese di origine                    | DE                    |

# STP 4-2-ZB - Portacartellini

3038613

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3038613>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

| Tipo di prodotto | Portacartellini |
|------------------|-----------------|
|------------------|-----------------|

### Dimensioni

|            |          |
|------------|----------|
| Larghezza  | 4 mm     |
| Altezza    | 24,9 mm  |
| Profondità | 24,85 mm |

### Campo di testo

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Larghezza del campo di testo | 4 mm    |
| Altezza del campo di testo   | 10,5 mm |

### Indicazioni materiale

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Colore                                 | grigio (RAL 7042)          |
| Materiale                              | PA                         |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2                         |
| Sostanze contenute                     | senza silicone e alogenati |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|   |                   |
|---|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                        | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C             |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)    | 50 %              |

### Montaggio

| Tipo di montaggio | bloccaggio |
|-------------------|------------|
|-------------------|------------|

# STP 4-2-ZB - Portacartellini

3038613

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3038613>



## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27281105 |
| ECLASS-13.0 | 27281105 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002248 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# STP 4-2-ZB - Portacartellini

3038613

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3038613>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |                    |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)