

# BST 2,5 - Cartellino di gruppo di copertura



3061282

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3061282>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Coperchio per dispositivo di azionamento, 5 poli, per morsetti a molla con larghezza: 5,2 mm

## I vantaggi

- Separabili nel senso della lunghezza e trasversalmente
- Si evita un contatto accidentale del punto di connessione
- Le etichette di avvertimento si inseriscono a scatto nella gabbia di azionamento/alloggiamento della vite del rispettivo morsetto
- Le targhette e le coperture di segnalazione servono per coprire e segnalare i morsetti collegati alla rete di alimentazione

## Dati commerciali

Codice articolo	3061282
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BE2ZWX
Codice prodotto	BE2ZWX
GTIN	4046356522595
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,308 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,308 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

# BST 2,5 - Cartellino di gruppo di copertura



3061282

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3061282>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Copertura
Numero di poli	5

### Dimensioni

Larghezza	5,15 mm
Altezza	4,3 mm
Profondità	1 mm

### Indicazioni materiale

Colore	giallo (RAL 1018)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

# BST 2,5 - Cartellino di gruppo di copertura



3061282

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3061282>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-12.0	27141190

### ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# BST 2,5 - Cartellino di gruppo di copertura



3061282

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3061282>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)