

# AB-UTI/3 - Blocchetto di supporto


3076038

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3076038>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Blocchetto di supporto, Supporto per barre colletttrici, da fissare ogni 20 cm, passo: 200 mm, profondità: 51,2 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 93,5 mm, numero poli: 1, colore: blu



## I vantaggi

- Blocchetto di supporto, per il fissaggio della barra colletttrice N

## Dati commerciali

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Codice articolo                     | 3076038              |
| Pezzi/conf.                         | 50 Pezzi             |
| Quantità di ordinazione minima      | 50 Pezzi             |
| Codice vendita                      | BE2Z1X               |
| Codice prodotto                     | BE2Z1X               |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 90 (C-3-2013) |
| GTIN                                | 4046356644044        |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 4,799 g              |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 4,747 g              |
| Numero tariffa doganale             | 85472000             |
| Paese di origine                    | DE                   |

# AB-UTI/3 - Blocchetto di supporto



3076038

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3076038>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto | Blocchetto di supporto |
| Numero di poli   | 1                      |
| Passo            | 200 mm                 |

### Dimensioni

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Larghezza                        | 2,2 mm  |
| Spessore della piastra terminale | 2,2 mm  |
| Altezza                          | 93,5 mm |
| Profondità                       | 51,2 mm |
| Profondità su NS 35/7,5          | 51,5 mm |
| Profondità su NS 35/15           | 59 mm   |
| Passo                            | 200 mm  |

### Indicazioni materiale

|                                                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Colore                                                                  | blu (RAL 5015) |
| Materiale                                                               | PA             |
| Classe di combustibilità a norma UL 94                                  | V0             |
| Inserto materiale isolante statico a freddo                             | -60 °C         |
| Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C         |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)     | 130 °C         |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22       | HL 1 - HL 3    |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23       | HL 1 - HL 3    |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24       | HL 1 - HL 3    |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26       | HL 1 - HL 3    |
| Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354)            | 28 MJ/kg       |
| Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162)                   | superata       |
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662)                 | superata       |
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C)                                  | superata       |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                             |                                                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)            | -60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)        |
| Temperatura ambiente (montaggio)            | -5 °C ... 70 °C                                                                      |
| Temperatura ambiente (attivazione)          | -5 °C ... 70 °C                                                                      |

# AB-UTI/3 - Blocchetto di supporto



3076038

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3076038>

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
|-----------------------------------------------------|---------------|

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27400607 |
| ECLASS-13.0 | 27400607 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001166 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# AB-UTI/3 - Blocchetto di supporto

3076038

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3076038>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)