

# MSTBC-MT 1,5-2,5 - Contatto a crimpare



3190551

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3190551>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto femmina modulare, viene inserito nella custodia della spina MSTBC dopo la crimpatura del conduttore, per conduttori da 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 3190551               |
| Pezzi/conf.                         | 100 Pezzi             |
| Quantità di ordinazione minima      | 100 Pezzi             |
| Codice vendita                      | AACCEG                |
| Codice prodotto                     | AACCEG                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 827 (C-1-2013) |
| GTIN                                | 4017918093389         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,474 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,46 g                |
| Numero tariffa doganale             | 85366990              |
| Paese di origine                    | DE                    |

# MSTBC-MT 1,5-2,5 - Contatto a crimpare



3190551

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3190551>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Tipo di prodotto     | Contatto a crimpare |
| Famiglia di prodotti | MSTBC-MT            |
| Passo                | 0 mm                |

### Dati di collegamento

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Collegamento                      | Connessione a crimpare                      |
| Tipo di connessione del contatto  | Femmina                                     |
| Lunghezza del tratto da spelare   | 4 mm ... 4,1 mm                             |
| Sezione conduttore flessibile     | 1,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore AWG            | 16 ... 14                                   |
| Diametro cavo isolamento compreso | 2,11 mm ... 3,1 mm                          |

### Indicazioni materiale

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Superficie contatti                                         | Stagno Sn  |
| Materiale superficie contatti                               | Stagno     |
| Superficie metallica zona di contatto (strato superficiale) | Stagno Sn) |

### Dimensioni

|       |      |
|-------|------|
| Passo | 0 mm |
|-------|------|

### Caratteristiche elettriche

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Corrente nominale $I_N$ | 12 A |
|-------------------------|------|

### Informazioni sull'imballaggio

|            |                |
|------------|----------------|
| Confezione | Prodotti sfusi |
|------------|----------------|

# MSTBC-MT 1,5-2,5 - Contatto a crimpare



3190551

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3190551>

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3190551>

|  <b>cULus Recognized</b><br>ID omologazione: E60425-19930525 |                         |                         |             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                               | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| Use Group B                                                                                                                                   |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                                               | 300 V                   | 10 A                    | 20 - 14     | -                     |
| Use Group D                                                                                                                                   |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                                               | 300 V                   | 10 A                    | 20 - 14     | -                     |

# MSTBC-MT 1,5-2,5 - Contatto a crimpare



3190551

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3190551>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27460403 |
| ECLASS-13.0 | 27460403 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000796 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# MSTBC-MT 1,5-2,5 - Contatto a crimpare



3190551

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3190551>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)