

# AI-XL 2,5- 8 BU - Cappuccio

3201929

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3201929>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 17,5 mm, colore: blu



## I vantaggi

- I procedimenti usati finora per l'isolamento corretto dei fili sono notevolmente dispendiosi
- Questi capocorda sono utilizzabili per conduttori protetti contro i cortocircuiti

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 3201929               |
| Pezzi/conf.                         | 100 Pezzi             |
| Quantità di ordinazione minima      | 100 Pezzi             |
| Codice vendita                      | BH341S                |
| Codice prodotto                     | BH341S                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 485 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4017918117351         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,261 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,25 g                |
| Numero tariffa doganale             | 85369010              |
| Paese di origine                    | DE                    |

## Dati tecnici

## Caratteristiche articolo


|                            |                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di prodotto           | Boccola aderente                                                                                                      |
| Classe conduttore          | conduttore flessibile, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M                                                                    |
| Caratteristica di prodotto | Adatto ad esempio per i cavi a prova di cortocircuito (NSGAFÖU) grazie al diametro del collare notevolmente più ampio |
|                            | Con certificazione UL                                                                                                 |
|                            | Composto da rame elettrolitico dolce con stagnatura galvanica                                                         |
|                            | Conformità ai requisiti della norma UL 486F                                                                           |
|                            | Collare in plastica in polipropilene                                                                                  |
|                            | Senza alogenati                                                                                                       |
|                            | Temperatura permanente/temporanea: +105 °C/+120 °C                                                                    |

## Dati di collegamento

## Connessione conduttori

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Sezione conduttore flessibile max.      | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14                  |
| Lunghezza del tratto da spelare         | 13 mm               |

## Dimensioni

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                 |  |
| Lunghezza anelli                | 17,5 mm                                                                              |
| Lunghezza zona di contatto      | 8 mm                                                                                 |
| Lunghezza di spelatura massima  | 13 mm                                                                                |
| Diametro anelli                 | 2,3 mm                                                                               |
| Spessore parete anelli          | 0,15 mm                                                                              |
| Spessore collare isolante       | 0,3 mm                                                                               |
| Misure interne collare isolante | 7,9 mm                                                                               |

## Indicazioni materiale

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Colore                                 | blu (RAL 5015)             |
| Materiale                              | CU-DHP                     |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB                         |
| Rivestimento                           | stagnatura galvanica       |
| Finitura superficiale                  | stagnatura galvanica       |
| Sostanze contenute                     | senza silicone e alogenati |

## Caratteristiche meccaniche

# AI-XL 2,5- 8 BU - Cappuccio



3201929

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3201929>

## Dati tecnici

|                  |         |
|------------------|---------|
| Lunghezza anelli | 17,5 mm |
|------------------|---------|

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali


|                                                      |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente ottimale (stoccaggio/trasporto) | 23,00 °C 50,00 % Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale |
| Temperatura costante                                 | 105 °C (-40 °C senza carico / 0 °C carico dinamico)                                                            |
| Temperatura intervallo breve                         | 120 °C                                                                                                         |

## Normative e prescrizioni

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Design a norma | UL 486F-E, Sonderfarbe |
|----------------|------------------------|

## Disegni

Disegno quotato



Lunghezza del manicotto (b), lunghezza dell'area di contatto (h) misura interna del collare di isolamento (d), diametro del manicotto (k), spessore del collare di isolamento (i), spessore della parete del manicotto (j)

# AI-XL 2,5- 8 BU - Cappuccio

3201929

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3201929>



## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3201929>



**cULus Listed**

ID omologazione: E488001

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-12.0 | 27400201 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000005 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

# AI-XL 2,5- 8 BU - Cappuccio

3201929

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3201929>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)