

# PH 2,5/ 6 - Custodia per cavi

3209730

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3209730>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per cavi, passo: 31,2 mm, profondità: 36,8 mm, larghezza: 31,2 mm, altezza: 19,9 mm, numero poli: 6, colore: grigio

## I vantaggi

- Robusta custodia per cavi per i fermacavi delle linee di collegamento
- Allineamento, senza modificare il passo
- È possibile eseguire siglature supplementari per la siglatura delle spine

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 3209730               |
| Pezzi/conf.                         | 25 Pezzi              |
| Quantità di ordinazione minima      | 25 Pezzi              |
| Codice vendita                      | BE224Z                |
| Codice prodotto                     | BE224Z                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 366 (C-1-2019) |
| GTIN                                | 4046356366939         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 9,672 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 7,17 g                |
| Numero tariffa doganale             | 39269097              |
| Paese di origine                    | PL                    |

# PH 2,5/ 6 - Custodia per cavi

3209730

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3209730>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Tipo di prodotto | Gusci per connettori |
| Numero di poli   | 6                    |
| Passo            | 31,2 mm              |

### Indicazioni materiale

|                                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Colore                                                                  | grigio (RAL 7042) |
| Materiale                                                               | PA                |
| Classe di combustibilità a norma UL 94                                  | V0                |
| Inserto materiale isolante statico a freddo                             | -60 °C            |
| Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C            |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)     | 130 °C            |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22       | HL 1 - HL 3       |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23       | HL 1 - HL 3       |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24       | HL 1 - HL 3       |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26       | HL 1 - HL 3       |
| Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354)            | 28 MJ/kg          |
| Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162)                   | superata          |
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662)                 | superata          |
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C)                                  | superata          |

### Dimensioni

|            |         |
|------------|---------|
| Larghezza  | 31,2 mm |
| Altezza    | 19,9 mm |
| Profondità | 36,8 mm |
| Passo      | 31,2 mm |

### Note

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota per il montaggio | per lo scarico della trazione sono necessari un serracavi o una fascetta metallica |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

# PH 2,5/ 6 - Custodia per cavi

3209730

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3209730>



## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# PH 2,5/ 6 - Custodia per cavi

3209730

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3209730>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)