

# C-FCI 6/M4 - Capocorda a forcella

3240042

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240042>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Capocorda a forcella, giallo, 4 - 6 mm<sup>2</sup>, M4

## I vantaggi

- I capocorda a forcella senza collare in plastica possiedono un collo saldobrasato e raggiungono forze di estrazione elevate in combinazione con le pinze CRIMPFOX-RC ... e CRIMPFOX-RCI ...
- Le varianti isolate sono prive di alogenati e dotate di "EASY ENTRY"

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 3240042               |
| Pezzi/conf.                         | 50 Pezzi              |
| Quantità di ordinazione minima      | 50 Pezzi              |
| Codice vendita                      | BH3441                |
| Codice prodotto                     | BH3441                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 495 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356452595         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1,687 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1,687 g               |
| Numero tariffa doganale             | 85369010              |
| Paese di origine                    | CN                    |

# C-FCI 6/M4 - Capocorda a forcella

3240042

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240042>




## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Tipo di prodotto           | Connettore               |
| Caratteristica di prodotto | con sistema "Easy Entry" |
|                            | Brasato                  |
|                            | PA isolato               |

### Dimensioni

|                                    |                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                    |  |
| Larghezza                          | 8,2 mm                                                                             |
| Lunghezza anelli                   | 26,7 mm                                                                            |
| Lunghezza collare isolante         | 14 mm                                                                              |
| Lunghezza di spelatura massima     | 9 mm                                                                               |
| Distanza collare isolante centrale | 7,5 mm                                                                             |
| Spessore materiale min.            | 1 mm                                                                               |
| Misure interne collare isolante    | 6,6 mm                                                                             |

### Misure interne

|                  |        |
|------------------|--------|
| Diametro interno | 4,3 mm |
|------------------|--------|

### Indicazioni materiale

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Colore                                 | giallo (RAL 1018) |
| Materiale                              | Rame              |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2                |
| Rivestimento                           | stagnata          |
| Materiale isolante                     | PA                |
| Sostanze contenute                     | Senza alogenati   |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati tecnici

|                  |         |
|------------------|---------|
| Lunghezza anelli | 26,7 mm |
|------------------|---------|

# C-FCI 6/M4 - Capocorda a forcetta

3240042

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240042>



## Disegni

Disegno quotato



# C-FCI 6/M4 - Capocorda a forcella



3240042

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240042>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400204 |
| ECLASS-12.0 | 27400204 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001052 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

# C-FCI 6/M4 - Capocorda a forcella



3240042

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240042>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)