

# CD-HF COVER 25 - Profilo di copertura



3240369

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240369>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Coperchio per canale di cablaggio, grigio chiaro, senza alogenati, larghezza: 25 mm, lunghezza: 2000 mm

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 3240369               |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi              |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi              |
| Codice vendita                      | BE7441                |
| Codice prodotto                     | BE7441                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 553 (C-5-2015) |
| GTIN                                | 4046356508544         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 260 g                 |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 250 g                 |
| Numero tariffa doganale             | 39259020              |
| Paese di origine                    | DE                    |

# CD-HF COVER 25 - Profilo di copertura



3240369

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240369>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Tipo di prodotto | Copertura |
|------------------|-----------|

### Dimensioni

|            |         |
|------------|---------|
| Larghezza  | 25 mm   |
| Altezza    | 2000 mm |
| Profondità | 11 mm   |
| Lunghezza  | 2000 mm |

### Indicazioni materiale

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Colore  | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale   | PC/ABS                   |
| Classe di combustibilità a norma UL 94                            | V0                       |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3              |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3              |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3              |
| Sostanze contenute  | Senza alogenati          |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C |
|----------------------------------|------------------|

# CD-HF COVER 25 - Profilo di copertura



3240369

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240369>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400776 |
| ECLASS-12.0 | 27400776 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000727 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

# CD-HF COVER 25 - Profilo di copertura



3240369

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240369>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)