

C-SCFFI 2,5/4,8X0,8 - Connettore

3240540

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240540>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Presa Faston, completamente isolata, blu, 1,5 ... 2,5 mm², per connettori 4,8 x 0,8 mm



I vantaggi

- Area di pinzatura saldobrasata per forze di estrazione dei conduttori massime in combinazione con le pinze CRIMPFOX RCI...
- Inserimento semplice e sicuro dei conduttori con "EASY ENTRY"
- Assenza di alogenii
- Stagnato elettroliticamente

Dati commerciali

Codice articolo	3240540
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BH3451
Codice prodotto	BH3451
Pagina del catalogo	Pagina 500 (C-3-2019)
GTIN	4046356528108
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,111 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,131 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

C-SCFFI 2,5/4,8X0,8 - Connettore

3240540

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240540>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore
Caratteristica di prodotto	Senza alogenati con sistema "Easy Entry" Brasato PA isolato

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	4,8 mm
Lunghezza anelli	20 mm
Lunghezza collare isolante	11 mm
Lunghezza di spelatura massima	8 mm
Spessore materiale min.	0,4 mm
Misure interne collare isolante	5 mm

Indicazioni materiale

Colore	blu (RAL 5015)
Materiale	Ottone
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Rivestimento	stagnato elettroliticamente
Materiale isolante	PA
Sostanze contenute	Senza alogenati

Caratteristiche meccaniche

Dati tecnici	
Lunghezza anelli	20 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 105 °C
Temperatura costante	105 °C
Temperatura intervallo breve	120 °C

C-SCFFI 2,5/4,8X0,8 - Connettore


3240540

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240540>



Disegni

Disegno quotato



C-SCFFI 2,5/4,8X0,8 - Connettore

3240540

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240540>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-12.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-SCFFI 2,5/4,8X0,8 - Connettore

3240540

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240540>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com