

AI-TWIN 2X 0,75- 8 BU - Cappuccio



3240668

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240668>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 15 mm, colore: blu



I vantaggi

- La loro esecuzione speciale consente di realizzare facilmente i frequenti ponticelli a catena
- Con i capocorda TWIN si possono crimpare in modo pratico due conduttori in un unico capocorda
- Per le applicazioni individuali sono disponibili varie versioni dei singoli capocorda TWIN

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo | 3240668 |
| Pezzi/conf. | 100 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
| Codice vendita | BH3413 |
| Codice prodotto | BH3413 |
| Pagina del catalogo | Pagina 486 (C-3-2019) |
| GTIN | 4046356629973 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,131 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,131 g |
| Numero tariffa doganale | 85369010 |
| Paese di origine | DE |

Dati tecnici

Caratteristiche articolo


| | |
|----------------------------|---|
| Tipo di prodotto | Boccola aderente |
| Classe conduttore | conduttore flessibile, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M |
| Caratteristica di prodotto | Con certificazione UL |
| | Composto da rame elettrolitico dolce con stagnatura galvanica |
| | Conformità ai requisiti della norma UL 486F |
| | Collare in plastica in polipropilene |
| | Senza alogenati |
| | Temperatura permanente/temporanea: +105 °C/+120 °C |

Dati di collegamento

Connessione conduttori

| | |
|---|----------------------|
| Sezione conduttore flessibile max. | 0,75 mm ² |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 18 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 13 mm |

Dimensioni

| | |
|---------------------------------|--|
| Disegno quotato |  |
| Lunghezza anelli | 15 mm |
| Lunghezza zona di contatto | 8 mm |
| Lunghezza di spelatura massima | 13 mm |
| Diametro anelli | 1,7 mm |
| Spessore parete anelli | 0,15 mm |
| Spessore collare isolante | 0,25 mm |
| Misure interne collare isolante | 2,8 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--|----------------------------|
| Colore | blu (RAL 5015) |
| Materiale | CU-DHP |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Rivestimento | stagnatura galvanica |
| Finitura superficiale | stagnatura galvanica |
| Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |

Caratteristiche meccaniche

Dati tecnici

AI-TWIN 2X 0,75- 8 BU - Cappuccio



3240668

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240668>

| | |
|------------------|-------|
| Lunghezza anelli | 15 mm |
|------------------|-------|

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


| | |
|------------------------------|---|
| Temperatura costante | 105 °C (-40 °C senza carico / 0 °C carico dinamico) |
| Temperatura intervallo breve | 120 °C |

Normative e prescrizioni

| | |
|----------------|------------------------|
| Design a norma | UL 486F-F, NF C 63-023 |
|----------------|------------------------|

Disegni

Disegno quotato



Lunghezza del manicotto (b), lunghezza dell'area di contatto (h) misura interna del collare di isolamento (d), diametro del manicotto (k), spessore del collare di isolamento (i), spessore della parete del manicotto (j)

AI-TWIN 2X 0,75- 8 BU - Cappuccio

3240668

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240668>



Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240668>



cULus Listed

ID omologazione: E488001

AI-TWIN 2X 0,75- 8 BU - Cappuccio



3240668

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240668>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-12.0 | 27400201 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000005 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

AI-TWIN 2X 0,75- 8 BU - Cappuccio



3240668

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240668>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com