

# WP-STEEL ZC 45 - Guaina di protezione



3240701

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240701>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Guaina di protezione, materiale: Acciaio, zincato, grado di protezione: IP40, colore: argento, diametro interno: 40 mm, Lunghezza totale: 10 m

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 3240701               |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi               |
| Codice vendita                      | AF7DSA                |
| Codice prodotto                     | AF7DSA                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 596 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356737210         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 5.800 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 60.510 g              |
| Numero tariffa doganale             | 83071000              |
| Paese di origine                    | DE                    |

# WP-STEEL ZC 45 - Guaina di protezione



3240701

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240701>

## Dati tecnici

### Note

|                           |                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota per il funzionamento | La lunghezza del tubo di protezione viene misurata a tubo steso; tolleranza di lunghezza $\pm 5$ % |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Caratteristiche articolo

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Tipo di prodotto             | Guaina di protezione |
| Resistenza alla trazione GRP | 500 N                |

### Dimensioni

#### Misure interne

|                  |       |
|------------------|-------|
| Diametro interno | 40 mm |
|------------------|-------|

### Indicazioni materiale

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Materiale          | Acciaio, zincato |
| Sostanze contenute | Senza alogenati  |

### Cavo / linea

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Raggio di piegatura, dinamico | 205 mm |
| Raggio di piegatura, statico  | 82 mm  |
| Resistenza alla trazione      | 500 N  |
| Assenza di alogeni            | sì     |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione              | IP40              |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -50 °C ... 250 °C |

# WP-STEEL ZC 45 - Guaina di protezione

3240701

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240701>



## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240701>



**Omologazione marchio VDE**

# WP-STEEL ZC 45 - Guaina di protezione



3240701

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240701>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430301 |
| ECLASS-12.0 | 27430301 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001179 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 40141700 |
|-------------|----------|

# WP-STEEL ZC 45 - Guaina di protezione



3240701

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240701>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)