

# WT-HF 4,5X160 BK - Fascetta per cavi



3240757

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240757>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Fascetta fermacavi, versione standard, per una rapida e sicura fasciatura

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 3240757               |
| Pezzi/conf.                         | 100 Pezzi             |
| Quantità di ordinazione minima      | 100 Pezzi             |
| Codice vendita                      | BE7131                |
| Codice prodotto                     | BE7131                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 615 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356704755         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1,11 g                |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1,026 g               |
| Numero tariffa doganale             | 39269097              |
| Paese di origine                    | HR                    |

# WT-HF 4,5X160 BK - Fascetta per cavi



3240757

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240757>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto             | Fascetta fermacavo     |
| Esecuzione                   | collegata internamente |
| Resistenza alla trazione GRP | 220 N                  |

### Dimensioni

|           |        |
|-----------|--------|
| Larghezza | 4,5 mm |
| Lunghezza | 160 mm |

### Indicazioni materiale

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Colore                                 | nero (RAL 9005)            |
| Materiale                              | PA 6.6                     |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2                         |
| Sostanze contenute                     | senza silicone e alogenati |

### Cavo / linea

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Diametro esterno conduttore | 2,5 mm ... 40 mm |
| Resistenza alla trazione    | 220 N            |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente ottimale (stoccaggio/trasporto) | 23,00 °C 50,00 % La poliammide 6.6 ha marcate proprietà igroscopiche. In base all'umidità dell'aria ambiente essa assorbe o cede acqua. Con un contenuto di acqua del 2-3% le caratteristiche sono ottimali. Nella speciale confezione destinata all'articolo viene mantenuto il livello di umidità dell'aria ottimale. Per conservare le caratteristiche ottimali è necessario rispettare i seguenti punti per quanto riguarda la conservazione: conservare nella confezione originale chiusa, manipolare brevemente l'articolo dopo l'apertura della confezione, evitare l'esposizione diretta ai raggi del sole, evitare il calore diretto. |
| Temperatura ambiente (esercizio)                     | -40 °C ... 85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura ambiente (montaggio)                     | -10 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resistenza ai raggi UV                               | no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura intervallo breve                         | 110 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Montaggio

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Tipo di montaggio | non allentabile |
|-------------------|-----------------|

# WT-HF 4,5X160 BK - Fascetta per cavi

3240757

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240757>



## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240757>

### DNV

ID omologazione: TAE00004VK



### UL Recognized

ID omologazione: E328576-20210901

# WT-HF 4,5X160 BK - Fascetta per cavi



3240757

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240757>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27140702 |
| ECLASS-13.0 | 27140702 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000046 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# WT-HF 4,5X160 BK - Fascetta per cavi



3240757

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240757>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)