

# WP-G HF IP66 PG11 BK - Connessione a vite tubo di protezione



3240890

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240890>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connessione a vite, filettatura Pg, grado di protezione IP66, diritto

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 3240890               |
| Pezzi/conf.                         | 50 Pezzi              |
| Quantità di ordinazione minima      | 50 Pezzi              |
| Codice vendita                      | AF7DSA                |
| Codice prodotto                     | AF7DSA                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 586 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356709972         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 7 g                   |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 7 g                   |
| Numero tariffa doganale             | 39174000              |
| Paese di origine                    | DE                    |

# WP-G HF IP66 PG11 BK - Connessione a vite tubo di protezione



3240890

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240890>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Tipo di prodotto            | Connessione a vite tubo di protezione            |
| Applicazione                | Connessione a vite per cavo                      |
| Tipo di collegamento a vite | Connessione a vite tubo flessibile di protezione |
| Esecuzione                  | Filettatura esterna                              |
| Uscita cavo                 | diritto                                          |
| Tipo di filettatura         | Pg                                               |

### Dimensioni

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Larghezza                 | 23 mm |
| Altezza                   | 37 mm |
| Apertura chiave           | 21 mm |
| Apertura chiave montaggio | 21 mm |

### Misure esterne

|                  |       |
|------------------|-------|
| Diametro esterno | 12 mm |
|------------------|-------|

### Indicazioni materiale

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Materiale                              | PA 6                               |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                                 |
| Materiale connessione a vite           | PA                                 |
| Sostanze contenute                     | senza silicone, alogenati e cadmio |

### Cavo / linea

|                    |    |
|--------------------|----|
| Assenza di alogeni | sì |
|--------------------|----|

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Tipo di collegamento a vite | Connessione a vite tubo flessibile di protezione |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione              | IP66              |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 120 °C |

# WP-G HF IP66 PG11 BK - Connessione a vite tubo di protezione



3240890

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240890>

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240890>



**UL Recognized**

ID omologazione: E86359



**LR**



**Omologazione marchio VDE**

# WP-G HF IP66 PG11 BK - Connessione a vite tubo di protezione



3240890

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240890>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430311 |
| ECLASS-12.0 | 27430311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001178 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

# WP-G HF IP66 PG11 BK - Connessione a vite tubo di protezione



3240890

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240890>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)