# WP-GA HF IP69K M40 BK - Connessione a vite tubo di protezione

3240915

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240915

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Connessione a vite, filettatura metrica, grado di protezione IP68/69k, angolato

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 3240915 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | AF7DSA |
| Codice prodotto | AF7DSA |
| Pagina del catalogo | Pagina 589 (C-3-2019) |
| GTIN | 4046356710220 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 69,54 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 69,54 g |
| Numero tariffa doganale | 39174000 |
| Paese di origine | DE |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Connessione a vite tubo di protezione |
| Applicazione | Connessione a vite per cavo |
| Tipo di collegamento a vite | Connessione a vite tubo flessibile di protezione |
| Esecuzione | Filettatura esterna |
| Uscita cavo | angolato |
| Tipo di filettatura | metrico |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Larghezza | 52 mm |
| Altezza | 83 mm |
| Lunghezza | 72 mm |
| Diametro | 51,5 mm |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Materiale | PA 6 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
| Materiale connessione a vite | PA |
| Sostanze contenute | senza silicone, alogenati e cadmio |

### Cavo / linea

| | |
|---|---|
| Assenza di alogeni | sì |

### Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

| | |
|---|---|
| Tipo di collegamento a vite | Connessione a vite tubo flessibile di protezione |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | IP68 |
| | IP69K |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 120 °C |

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240915

**UL Recognized**
ID omologazione: E86359

**LR**

**Omologazione marchio VDE**

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27430311 |
| ECLASS-12.0 | 27430311 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC001178 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |


Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com