

# WP-GA HF IP66 M40 BK - Connessione a vite tubo di protezione



3240929

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240929>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Connessione a vite, filettatura metrica, grado di protezione IP66, angolato



## Dati commerciali

Codice articolo	3240929
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7DSA
Codice prodotto	AF7DSA
Pagina del catalogo	Pagina 589 (C-3-2019)
GTIN	4046356710367
Peso per pezzo (confezione inclusa)	47 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	43 g
Numero tariffa doganale	39174000
Paese di origine	DE

# WP-GA HF IP66 M40 BK - Connessione a vite tubo di protezione



3240929

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240929>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connessione a vite tubo di protezione
Applicazione	Connessione a vite per cavo
Tipo di collegamento a vite	Connessione a vite tubo flessibile di protezione
Esecuzione	Filettatura esterna
Uscita cavo	angolato
Tipo di filettatura	metrico

### Dimensioni

Larghezza	44 mm
Altezza	67,5 mm
Lunghezza	67 mm
Diametro	45 mm

### Indicazioni materiale

Materiale	PA 6
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale connessione a vite	PA
Sostanze contenute	senza silicone, alogenati e cadmio

### Cavo / linea

Assenza di alogenri	sì
---------------------	----

### Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici	
Tipo di collegamento a vite	Connessione a vite tubo flessibile di protezione

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali	
Grado di protezione	IP66
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 120 °C

# WP-GA HF IP66 M40 BK - Connessione a vite tubo di protezione



3240929

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240929>

## Omologazioni

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240929>



**UL Recognized**  
ID omologazione: E86359



**LR**



**Omologazione marchio VDE**

# WP-GA HF IP66 M40 BK - Connessione a vite tubo di protezione



3240929

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240929>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	27430311
ECLASS-13.0	27430311

### ETIM

ETIM 9.0	EC001178
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

# WP-GA HF IP66 M40 BK - Connessione a vite tubo di protezione



3240929

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240929>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)