

# WP-BASE HF 29 - Fascetta per tubi flessibili



3240971

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240971>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Fascetta per tubi flessibili, materiale: Acciaio, zincato, colore: nero/argento



## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 3240971               |
| Pezzi/conf.                         | 50 Pezzi              |
| Quantità di ordinazione minima      | 50 Pezzi              |
| Codice vendita                      | AF7DSA                |
| Codice prodotto                     | AF7DSA                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 603 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356710893         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 20,196 g              |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 19,209 g              |
| Numero tariffa doganale             | 39174000              |
| Paese di origine                    | DE                    |

# WP-BASE HF 29 - Fascetta per tubi flessibili



3240971

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240971>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto | Materiale di montaggio |
|------------------|------------------------|

### Dimensioni

|               |        |
|---------------|--------|
| Diametro      | 29 mm  |
| Diametro foro | 6,5 mm |

### Indicazioni materiale

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Materiale          | Acciaio, zincato |
| Sostanze contenute | Senza alogenati  |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 120 °C |
|----------------------------------|-------------------|

### Montaggio

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
|-------------------|------------------|

# WP-BASE HF 29 - Fascetta per tubi flessibili



3240971

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240971>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27430315 |
| ECLASS-13.0 | 27430315 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000799 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31162900 |
|-------------|----------|

# WP-BASE HF 29 - Fascetta per tubi flessibili



3240971

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240971>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)