

# WP-GT PP HF M25 - Connessione a vite tubo di protezione



3241013

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241013>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Connessione a vite in PP con filettatura metrica, ruotabile, grado di protezione IP54



## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 3241013               |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi              |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi              |
| Codice vendita                      | AF7DSA                |
| Codice prodotto                     | AF7DSA                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 595 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356711456         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 10,4 g                |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 9,81 g                |
| Numero tariffa doganale             | 39174000              |
| Paese di origine                    | DE                    |

# WP-GT PP HF M25 - Connessione a vite tubo di protezione



3241013

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241013>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Tipo di prodotto            | Connessione a vite tubo di protezione            |
| Applicazione                | Connessione a vite per cavo                      |
| Tipo di collegamento a vite | Connessione a vite tubo flessibile di protezione |
| Esecuzione                  | Filettatura esterna                              |
| Uscita cavo                 | diritto  |
| Tipo di filettatura         | metrico  |

### Dimensioni

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Larghezza                 | 30 mm |
| Altezza                   | 48 mm |
| Apertura chiave           | 27 mm |
| Apertura chiave montaggio | 27 mm |

### Indicazioni materiale

|  |                 |
|--|-----------------|
| Materiale                              | PP              |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB              |
| Materiale connessione a vite           | PP              |
| Sostanze contenute                     | Senza alogenati |

### Cavo / linea

|                      |    |
|----------------------|----|
| Assenza di alogenati | sì |
|----------------------|----|

### Caratteristiche meccaniche

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Dati meccanici              |  |
| Tipo di collegamento a vite | Connessione a vite tubo flessibile di protezione |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Condizioni ambientali            |                   |
| Grado di protezione              | IP54              |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 110 °C |

# WP-GT PP HF M25 - Connessione a vite tubo di protezione



3241013

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241013>

## Omologazioni

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241013>



Omologazione marchio VDE

# WP-GT PP HF M25 - Connessione a vite tubo di protezione



3241013

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241013>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430311 |
| ECLASS-12.0 | 27430311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001178 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

# WP-GT PP HF M25 - Connessione a vite tubo di protezione



3241013

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241013>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |                    |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E<br>Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |
|--|---|

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)