

# WP-SC HF 14 - Protezione per cavi Boccola terminale



3241017

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241017>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Protezione per cavi Boccola terminale, materiale: PP, colore: grigio, classe di infiammabilità secondo UL 94: HB, diametro interno: 9 mm

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 3241017               |
| Pezzi/conf.                         | 50 Pezzi              |
| Quantità di ordinazione minima      | 50 Pezzi              |
| Codice vendita                      | AF7DSA                |
| Codice prodotto                     | AF7DSA                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 593 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356711494         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,67 g                |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,67 g                |
| Numero tariffa doganale             | 39174000              |
| Paese di origine                    | DE                    |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Tipo di prodotto | Cappuccio di protezione |
|------------------|-------------------------|

### Dimensioni

|          |       |
|----------|-------|
| Diametro | 14 mm |
|----------|-------|

### Misure interne

|                  |      |
|------------------|------|
| Diametro interno | 9 mm |
|------------------|------|

### Indicazioni materiale

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Materiale                              | PP              |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB              |
| Sostanze contenute                     | Senza alogenati |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 110 °C |
|----------------------------------|-------------------|

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27430316 |
| ECLASS-13.0 | 27430316 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000519 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|