

# WG-S HF 15 - Tubo flessibile a spirale



3241109

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241109>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Tubo a spirale, per la fasciatura e l'inserimento semplici di cavi e conduttori, offre protezione contro le semplici sollecitazioni meccaniche

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 3241109               |
| Pezzi/conf.                         | 50 m                  |
| Quantità di ordinazione minima      | 50 m                  |
| Codice vendita                      | BE7451                |
| Codice prodotto                     | BE7451                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 601 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356734394         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 4,6 g                 |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 4,6 g                 |
| Numero tariffa doganale             | 39269097              |
| Paese di origine                    | PL                    |

# WG-S HF 15 - Tubo flessibile a spirale



3241109

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241109>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Tipo di prodotto | Fascetta fermacavo |
| Esecuzione       | Banda continua     |

### Dimensioni

|           |       |
|-----------|-------|
| Larghezza | 15 mm |
| Lunghezza | 50 m  |

### Misure interne

|                  |        |
|------------------|--------|
| Diametro interno | 2,3 mm |
|------------------|--------|

### Indicazioni materiale

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Colore                                 | trasparente                |
| Materiale                              | PE                         |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB                         |
| Sostanze contenute                     | senza silicone e alogenati |

### Cavo / linea

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diametro esterno conduttore | 3 mm ... 15 mm |
|-----------------------------|----------------|

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -50 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -20 °C ... 60 °C |

### Montaggio

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Tipo di montaggio | Twistare |
|-------------------|----------|

# WG-S HF 15 - Tubo flessibile a spirale



3241109

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241109>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27430302 |
| ECLASS-13.0 | 27430302 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002604 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

# WG-S HF 15 - Tubo flessibile a spirale



3241109

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241109>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)