

WG-S HF 20 BK - Tubo flessibile a spirale



3241112

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241112>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Tubo a spirale, per la fasciatura e l'inserimento semplici di cavi e conduttori, offre protezione contro le semplici sollecitazioni meccaniche

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo | 3241112 |
| Pezzi/conf. | 25 m |
| Quantità di ordinazione minima | 25 m |
| Codice vendita | BE7451 |
| Codice prodotto | BE7451 |
| Pagina del catalogo | Pagina 601 (C-3-2019) |
| GTIN | 4046356717410 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 7,4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 203 g |
| Numero tariffa doganale | 39269097 |
| Paese di origine | PL |

WG-S HF 20 BK - Tubo flessibile a spirale



3241112

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241112>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|--------------------|
| Tipo di prodotto | Fascetta fermacavo |
| Esecuzione | Banda continua |

Dimensioni

| | |
|-----------|-------|
| Larghezza | 20 mm |
| Lunghezza | 25 m |

Misure interne

| | |
|------------------|--------|
| Diametro interno | 3,7 mm |
|------------------|--------|

Indicazioni materiale

| | |
|--|----------------------------|
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Materiale | PE |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |

Cavo / linea

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Diametro esterno conduttore | 4 mm ... 20 mm |
|-----------------------------|----------------|

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -50 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -20 °C ... 60 °C |

Montaggio

| | |
|-------------------|----------|
| Tipo di montaggio | Twistare |
|-------------------|----------|

WG-S HF 20 BK - Tubo flessibile a spirale



3241112

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241112>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430302 |
| ECLASS-12.0 | 27430302 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002604 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

WG-S HF 20 BK - Tubo flessibile a spirale



3241112

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241112>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com