

# WP-OR M12 - Anello di tenuta

3241188

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241188>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Anello di tenuta, per filettatura M12, colore: nero



## I vantaggi

- Grazie alle loro caratteristiche di resistenza all'olio e di tenuta all'acqua e alla polvere, gli O-Ring in Perbunan possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 3241188               |
| Pezzi/conf.                         | 50 Pezzi              |
| Quantità di ordinazione minima      | 50 Pezzi              |
| Codice vendita                      | AF7DSA                |
| Codice prodotto                     | AF7DSA                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 607 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356785945         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,118 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,118 g               |
| Numero tariffa doganale             | 40169300              |
| Paese di origine                    | DE                    |

# WP-OR M12 - Anello di tenuta



3241188

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241188>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Tipo di prodotto    | Guarnizione |
| Tipo di filettatura | M12         |

### Dimensioni

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Altezza                            | 1,5 mm |
| Tipo filettatura lato collegamenti | M12    |

### Misure interne

|                  |       |
|------------------|-------|
| Diametro interno | 10 mm |
|------------------|-------|

### Indicazioni materiale

|           |          |
|-----------|----------|
| Materiale | Perbunan |
|-----------|----------|

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 120 °C |
|----------------------------------|-------------------|

# WP-OR M12 - Anello di tenuta



3241188

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241188>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27430319 |
| ECLASS-13.0 | 27430319 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001181 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|