

# PTFIX 18X4-G BK - Blocco distributore



3273980

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3273980>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



## I vantaggi

- Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti
- Possibilità di prova ideali grazie alle aperture di prova su ogni punto di connessione
- Flessibilità d'impiego grazie al montaggio diretto o su guida
- Salvaspazio grazie alla forma compatta
- Ripartizione del potenziale in un ingombro ridotto grazie al microripartitore compatto

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 3273980               |
| Pezzi/conf.                         | 8 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 8 Pezzi               |
| Codice vendita                      | BEA115                |
| Codice prodotto                     | BEA115                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 448 (C-1-2019) |
| GTIN                                | 4055626647357         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 22,22 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22,22 g               |
| Numero tariffa doganale             | 85369010              |
| Paese di origine                    | PL                    |

## Dati tecnici

### Note

|                           |                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota per il funzionamento | i blocchi sono ponticellabili tra di loro sopra il vano conduttori, per ponticelli a innesto adatti, vedere accessori |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Note generali

|      |                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota | La corrente di carico max. dei singoli punti di collegamento non deve essere superata. |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|

### Caratteristiche articolo

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Tipo di prodotto    | Morsetto di distribuzione |
| Numero collegamenti | 18                        |
| Numero di file      | 1                         |
| Potenziali          | 1                         |

### Caratteristiche di isolamento

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento       | 3   |

### Caratteristiche elettriche

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Tensione impulsiva di dimensionamento            | 6 kV   |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,02 W |

### Dati di collegamento

|                                                                                        |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Numero di connessioni per ogni piano                                                   | 18                                        |
| Sezione nominale                                                                       | 4 mm <sup>2</sup>                         |
| Sezione di dimensionamento AWG                                                         | 12                                        |
| Lunghezza del tratto da spelare                                                        | 10 mm ... 12 mm                           |
| Calibro a tampone                                                                      | A4                                        |
| Attacco a norma                                                                        | IEC 60998-2-2                             |
| Sezione conduttore rigida                                                              | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore AWG                                                                 | 24 ... 10 (convertito secondo IEC)        |
| Sezione conduttore flessibile                                                          | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile [AWG]                                                    | 24 ... 10 (convertito secondo IEC)        |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento)              | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup> |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica)                    | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup> |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup> |
| Corrente nominale                                                                      | 32 A                                      |
| Corrente di carico massima                                                             | 41 A                                      |
| Corrente cumulativa massima                                                            | 63 A                                      |
| Tensione nominale                                                                      | 450 V                                     |

Sezioni di collegamento dirette a innesto

# PTFIX 18X4-G BK - Blocco distributore



3273980

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3273980>

|                                                                           |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Sezione conduttore rigida                                                 | 0,5 mm² ... 6 mm²                  |
| Sezione del conduttore rigido [AWG]                                       | 20 ... 10 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,75 mm² ... 4 mm²                 |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica)       | 0,5 mm² ... 4 mm²                  |

## Dimensioni

|            |         |
|------------|---------|
| Larghezza  | 55,4 mm |
| Altezza    | 28,6 mm |
| Profondità | 22,7 mm |

## Indicazioni materiale

|                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Colore                                                                  | nero (RAL 9005) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94                                  | V0              |
| Gruppo materiale isolante                                               | I               |
| Materiale isolante                                                      | PA              |
| Inserito materiale isolante statico a freddo                            | -60 °C          |
| Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C          |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)     | 130 °C          |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22       | HL 1 - HL 3     |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23       | HL 1 - HL 3     |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24       | HL 1 - HL 3     |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26       | HL 1 - HL 3     |
| Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354)            | 28 MJ/kg        |
| Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162)                   | superata        |
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662)                 | superata        |
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C)                                  | superata        |

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

|                        |    |
|------------------------|----|
| Parete laterale aperta | No |
|------------------------|----|

## Controlli meccanici

### Fissaggio sul supporto

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risultato | Prova superata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nota      | <p>Nel sequenziamento di più blocchi si raccomanda di porre per ogni blocco un adattatore per guida DIN sotto al punto di connessione o un elemento flangiato tra i blocchi.</p> <p>Per varianti con 6 o 7 collegamenti è sufficiente inserire un adattatore per guida DIN centralmente a ciascun blocco e gli elementi flangiati ogni due blocchi.</p> |

# PTFIX 18X4-G BK - Blocco distributore



3273980

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3273980>

In caso di utilizzo dell'adattatore per guida DIN PTFIX-NS35, un blocco allineato è sovrapponibile al massimo solo a metà.

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Prova di fiamma ad ago

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Durata di applicazione | 30 s           |
| Risultato              | Prova superata |

### Vibrazioni/rumori a banda larga

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Specifica di prova       | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05                             |
| Spettro                  | Controllo della vita elettrica categoria 2, montato su carrello |
| Frequenza                | $f_1 = 5 \text{ Hz}$ fino a $f_2 = 250 \text{ Hz}$              |
| Livello ASD              | $6,12 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$                       |
| Accelerazione            | $3,12g$                                                         |
| Durata di prova per asse | 5 h                                                             |
| Direzioni di prova       | Asse X, Y e Z                                                   |
| Risultato                | Prova superata                                                  |

### Urti

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Specifica di prova           | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Forma d'urto                 | Semisinusoidale                     |
| Accelerazione                | $30g$                               |
| Durata urti                  | 18 ms                               |
| Numero di urti per direzione | 3                                   |
| Direzioni di prova           | Asse X, Y e Z (pos. e neg.)         |
| Risultato                    | Prova superata                      |

### Condizioni ambientali

|                                                     |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | $-35 \text{ }^\circ\text{C} \dots 110 \text{ }^\circ\text{C}$ (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | $-25 \text{ }^\circ\text{C} \dots 60 \text{ }^\circ\text{C}$ (per breve durata, non oltre le 24 h, da $-60 \text{ }^\circ\text{C}$ a $+70 \text{ }^\circ\text{C}$ )                                  |
| Temperatura ambiente (montaggio)                    | $-5 \text{ }^\circ\text{C} \dots 70 \text{ }^\circ\text{C}$                                                                                                                                          |
| Temperatura ambiente (attivazione)                  | $-5 \text{ }^\circ\text{C} \dots 70 \text{ }^\circ\text{C}$                                                                                                                                          |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio)            | 20 % ... 90 %                                                                                                                                                                                        |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 %                                                                                                                                                                                        |

## Normative e prescrizioni


|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Attacco a norma | IEC 60998-2-2 |
|-----------------|---------------|

## Montaggio

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Tipo di montaggio | incollare |
|-------------------|-----------|

## Disegni

Schema di collegamento



# PTFIX 18X4-G BK - Blocco distributore



3273980

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3273980>

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3273980>

| DNV<br>ID omologazione: TAE00002TT-05 |                         |                         |             |                       |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                       | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|                                       | 500 V                   | 24 A                    | -           | -                     |

| CSA<br>ID omologazione: 13631 |                         |                         |             |                       |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                               | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| Use Group B                   |                         |                         |             |                       |
|                               | 600 V                   | 32 A                    | 24 - 10     | -                     |
| Use Group C                   |                         |                         |             |                       |
|                               | 600 V                   | 32 A                    | 24 - 10     | -                     |

| CB<br>IECEE CB Scheme<br>ID omologazione: DE1-63087 |                         |                         |             |                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                     | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|                                                     | 450 V                   | 32 A                    | -           | - 4                   |

| EAC<br>ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00644 |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|
|----------------------------------------------|--|--|--|--|

| LR<br>ID omologazione: LR2002627TA |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|
|------------------------------------|--|--|--|--|

| BV<br>ID omologazione: 59146/A0 BV |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|
|------------------------------------|--|--|--|--|

| Omologazione marchio VDE<br>ID omologazione: 40047798 |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| cULus Recognized<br>ID omologazione: E60425 |                         |                         |             |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                             | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| Use Group B                                 |                         |                         |             |                       |
|                                             | 600 V                   | 32 A                    | 24 - 10     | -                     |
| Use Group C                                 |                         |                         |             |                       |

# PTFIX 18X4-G BK - Blocco distributore

3273980

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3273980>



|  |       |      |         |   |
|--|-------|------|---------|---|
|  | 600 V | 32 A | 24 - 10 | - |
|--|-------|------|---------|---|

EAC

ID omologazione: EACKZ 08593

# PTFIX 18X4-G BK - Blocco distributore



3273980

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3273980>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250118 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000897 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|



# PTFIX 18X4-G BK - Blocco distributore



3273980

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3273980>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)