

EM-DUO 120/20/GFI/AUX - Presa di corrente



5603049

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5603049>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Presa di corrente, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: avorio, tensione nominale: 125 V AC, corrente nominale: 20 A, norme/disposizioni: UL 508, CSA 22.2

Dati commerciali

Codice articolo	5603049
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BE7613
Codice prodotto	BE7613
GTIN	4046356349031
Peso per pezzo (confezione inclusa)	330,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	330,9 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	US

5603049

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5603049>

Dati tecnici

Note

Restrizione del commercio

Indicazione CE	I prodotti sono offerti esclusivamente per l'export al di fuori dell'area economica europea.
----------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Presa di corrente
Specificamente utilizzabile nei Paesi	USA
	Canada
	Mexico
	Bahamas
	Bermuda
	Columbia
	Costa Rica
	Ecuador
	El Salvador
	Panama
	Puerto Rico
	Taiwan
Venezuela	
Virgin Islands	
Tempo di risposta	25 ms (6 mA)

Dati di collegamento

Filettatura	M3
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Sezione conduttore AWG	30 ... 10 (convertito secondo IEC)
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	125 V AC

Dimensioni

Larghezza	92 mm
Altezza	143 mm
Profondità	49 mm

Indicazioni materiale

Colore	avorio
Materiale isolante	Polycarbonate & ABS blend

Condizioni ambientali e della vita elettrica

EM-DUO 120/20/GFI/AUX - Presa di corrente



5603049

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5603049>

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 60 °C

Normative e prescrizioni

Norme

Norme/Disposizioni	UL 508
	CSA 22.2

5603049

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5603049>

Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5603049>

 UL Listed ID omologazione: E238705				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	125 V	20 A	-	30 - 10

 cUL Listed ID omologazione: E238705				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	125 V	20 A	30 - 10	-

 EAC-RoHS ID omologazione: RU D-DE.HB49.B.00025	
---	--

 EAC ID omologazione: EACKZ 08593	
--	--

5603049

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5603049>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27142305
ECLASS-13.0	27142305

ETIM

ETIM 9.0	EC001663
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

5603049

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5603049>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(a), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com