

SUBCON 15 HD/F-SH - Connettori bus D-SUB



5604603

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5604603>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore femmina D-SUB, 15 poli, due ingressi cavi a 35°, tipo universale per tutti i sistemi, piedinatura: 1, 2, 3, ..., 14, 15 su morsetto a vite

Dati commerciali

Codice articolo	5604603
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DNC511
Codice prodotto	DNC511
GTIN	4046356685221
Peso per pezzo (confezione inclusa)	76,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	72,9 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	US

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore dati
Pinning	tutte le connessioni 1:1 su morsetto a vite

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	48 V AC/DC
Corrente nominale I_N	1 A

Dati di collegamento

Attacco ad innesto D-SUB

Collegamento	Connettore femmina D-SUB High Density
--------------	---------------------------------------

Interfacce

Segnale	punto-punto
---------	-------------

Dimensioni

Larghezza	16 mm
Altezza	49,8 mm
Lunghezza	61 mm

Misure esterne

Diametro esterno min.	4 mm
Diametro esterno max.	12,7 mm

Indicazioni materiale

Materiale custodia	ABS, metallizzato
--------------------	-------------------

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	> 50
------------------	------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 75 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 80 °C
Posizione elevata	5000 m (Per le limitazioni vedere la dichiarazione del produttore)

SUBCON 15 HD/F-SH - Connettori bus D-SUB



5604603

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5604603>

Umidità dell'aria consentita (esercizio)	10 % ... 95 % (senza condensa)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	5 % ... 95 % (senza condensa)

SUBCON 15 HD/F-SH - Connettori bus D-SUB



5604603

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5604603>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-12.0	27440302

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

5604603

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5604603>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	76a2b7fe-8a81-476e-b6f8-bc3e73c92363

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com