

# ST-SILED 24-UK 4 - Spina portafusibile



0921037

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0921037>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Spina portafusibile, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Attacco connettore, profondità: 45,7 mm, larghezza: 6,1 mm, altezza: 33,1 mm, colore: nero

La figura illustra la versione senza LED/indicazione luminosa

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 0921037                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 50 Pezzi                                                    |
| Quantità di ordinazione minima      | 50 Pezzi                                                    |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | BE1Z3X                                                      |
| Codice prodotto                     | BE1Z3X                                                      |
| GTIN                                | 4017918010294                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 5,9 g                                                       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 5,85 g                                                      |
| Numero tariffa doganale             | 85369095                                                    |
| Paese di origine                    | PL                                                          |

# ST-SILED 24-UK 4 - Spina portafusibile



0921037

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0921037>

## Dati tecnici

### Note

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Nota per il funzionamento | In caso di fusibile difettoso, il circuito è da considerarsi sotto tensione |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

### Caratteristiche articolo

|                  |          |
|------------------|----------|
| Tipo di prodotto | Fusibile |
|------------------|----------|

### Caratteristiche elettriche

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Corrente nominale $I_N$    | 6,3 A                     |
| Fusibile                   | G / 5 x 20                |
| Campo di tensione, con LED | 15 V AC ... 30 V AC       |
| Campo di tensione, con LED | 15 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Campo di corrente, LED     | 3,5 mA ... 7,5 mA         |

### Dati di ingresso

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Campo di tensione, con LED | 15 V AC ... 30 V AC |
|----------------------------|---------------------|

### Dati di collegamento

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Collegamento      | Attacco connettore |
| Corrente nominale | 6,3 A              |
| Tensione nominale | 24 V               |

### Dimensioni

|            |         |
|------------|---------|
| Larghezza  | 6,1 mm  |
| Altezza    | 33,1 mm |
| Profondità | 45,7 mm |

### Indicazioni materiale

|                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Colore                                                                  | nero (RAL 9005) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94                                  | V2              |
| Gruppo materiale isolante                                               | CTI 600         |
| Materiale isolante                                                      | PA              |
| Inserto materiale isolante statico a freddo                             | -60 °C          |
| Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C          |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)     | 130 °C          |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22       | HL 1 - HL 3     |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23       | HL 1 - HL 3     |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24       | HL 1 - HL 3     |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26       | HL 1 - HL 3     |

# ST-SILED 24-UK 4 - Spina portafusibile



0921037

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0921037>

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162)        | superata   |
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662)      | superata   |
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C)                       | superata   |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                                     |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | -60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)        |
| Temperatura ambiente (montaggio)                    | -5 °C ... 70 °C                                                                      |
| Temperatura ambiente (attivazione)                  | -5 °C ... 70 °C                                                                      |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 %                                                                        |

# ST-SILED 24-UK 4 - Spina portafusibile



0921037

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0921037>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0921037>

|  <b>CSA</b><br>ID omologazione: 13631 |                         |                         |             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                        | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                  |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                        | 300 V                   | 10 A                    | -           | -                     |

|  <b>EAC</b><br>ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00714 |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  <b>cULus Recognized</b><br>ID omologazione: E60425 |                         |                         |             |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                      | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                                      | 24 V                    | 10 A                    | -           | -                     |

# ST-SILED 24-UK 4 - Spina portafusibile



0921037

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0921037>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250305 |
| ECLASS-15.0 | 27250305 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002018 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
|-------------|----------|

# ST-SILED 24-UK 4 - Spina portafusibile



0921037

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0921037>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,093 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)