

WS 5-15 - Targhetta di segnalazione



1004445

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004445>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Targhetta di segnalazione, Piastra, arancione (RAL 2003), siglato: Simbolo della tensione e avvertenza in inglese, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 15 mm, Numero dei cartellini singoli: 1



I vantaggi

- Il fissaggio delle targhette di segnalazione nei vani di ponticellamento dei morsetti componibili UK... avviene con viti di plastica
- I morsetti collegati alla rete di alimentazione vengono coperti e siglati in maniera sicura mediante targhette di segnalazione
- Si evita così un contatto accidentale del punto di connessione

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo | 1004445 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | BG2511 |
| Codice prodotto | BG2511 |
| GTIN | 4017918012113 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 6,25 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 5,59 g |
| Numero tariffa doganale | 39269097 |
| Paese di origine | DE |

1004445

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004445>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|--------------------------|
| Tipo di prodotto | Codificatori di impianti |
| Tipo | Rettangolo |
| Numero di poli | 5 |
| Passo | 15 mm |

Siglatura

| | |
|-------------------------------|--|
| Numero dei cartellini singoli | 1 |
| Siglatura | Simbolo della tensione e avvertenza in inglese |

Dimensioni

| | |
|------------|----------|
| Larghezza | 76,00 mm |
| Altezza | 37,00 mm |
| Profondità | 28,60 mm |
| Passo | 15 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Colore | arancione (RAL 2003) |
| Materiale | PVC |
| Materiale, elemento base | PVC |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -15 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |

Normative e prescrizioni

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------|-----------------------------|

Montaggio

| | |
|-------------------|---------|
| Tipo di montaggio | Innesto |
|-------------------|---------|

WS 5-15 - Targhetta di segnalazione



1004445

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004445>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281107 |
| ECLASS-15.0 | 27281107 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001777 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
|-------------|----------|

WS 5-15 - Targhetta di segnalazione



1004445

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004445>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com