

APH-HV - Piastra di supporto

1069621

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1069621>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Piastra di supporto, Terminale per il fissaggio del profilo di copertura AP-BTO 5,5/14, materiale: PA, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

I vantaggi

- Per l'installazione su piastra di separazione HV M12/1-TP o HV M12/2-TP
- Regolabile in altezza mediante separazione delle zone intermedie

Dati commerciali

Codice articolo	1069621
Pezzi/conf.	25 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	25 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BE4Z1X
Codice prodotto	BE4Z1X
GTIN	4055626745374
Peso per pezzo (confezione inclusa)	9,443 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9,086 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	CN

APH-HV - Piastra di supporto



1069621

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1069621>

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio	Terminale per il fissaggio del profilo di copertura AP-BTO 5,5/14
-----------------------	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Piastra di supporto
------------------	---------------------

Dimensioni

Larghezza	4,5 mm
Altezza	50 mm
Profondità	88,4 mm
Profondità su NS 35/7,5	89,9 mm
Lunghezza	50 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	20 % ... 90 %
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

Montaggio

Tipo di montaggio	NS 35/7,5
	NS 35/15

APH-HV - Piastra di supporto

1069621

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1069621>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27250302
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 10.0	EC001041
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,101 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com