

HC-M-DSUB-09/2-CT-F - Modulo portacontatti



1079793

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1079793>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo inserto portacontatti femmina HEAVYCON, D-SUB 9, connessione a crimpare, per due conduttori, senza contatti a crimpare

Dati commerciali

Codice articolo	1079793
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF7ACB
Codice prodotto	AF7ACB
GTIN	4055626800431
Peso per pezzo (confezione inclusa)	35,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	35,1 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

Dati tecnici

Montaggio

Nota per il montaggio	L'uso prevede l'installazione in una custodia con grado di protezione IP54 o superiore
-----------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto portacontatti modulare
Serie	HC-M-DSUB-C
Applicazione	Dati
Numero di poli	9
Piano d'inserimento	9
Numerazione contatto	1 - 9
Numero uscite cavi	1
Numero di punti di connessione modulo	1
Tipo contatto	tornito

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Dati di collegamento


Tecnologia di connessione

Tecnica di connessione	Connessione a crimpare
------------------------	------------------------

Connessione conduttori

Sezione di collegamento	0,09 mm ² ... 0,82 mm ²
Sezione di collegamento AWG	28 ... 18
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori	4,2 mm

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	34,2 mm
Altezza	35,7 mm
Lunghezza	14,6 mm

Caratteristiche meccaniche

Altezza custodia minima	52 mm
Diametro contatto	1 mm

Caratteristiche elettriche

HC-M-DSUB-09/2-CT-F - Modulo portacontatti



1079793

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1079793>

Tensione di dimensionamento (III/3)	48 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,8 kV
Corrente nominale	5 A

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

Indicazioni materiale

Materiale Conduttore esterno	Lega di zinco
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Ag
Materiale inserto portacontatti	PC

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
----------------------------------	-------------------


HC-M-DSUB-09/2-CT-F - Modulo portacontatti

1079793

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1079793>




Disegni



Disegno quotato

Disegno quotato



Lunghezze di spelatura, equipaggiamento dei poli

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1079793>

DNV

ID omologazione: TAE000037S

1079793

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1079793>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440218
ECLASS-15.0	27440218

ETIM

ETIM 10.0	EC000438
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---