

THERMOMARK GO - Stampante termica



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1090747>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Stampante termica portatile per materiali di siglatura a cassetta incl. accessori. La stampante può stampare sia etichette e cartellini preforati che materiali in formato continuo, fino a una larghezza di 24 mm

Descrizione del prodotto

THERMOMARK GO è una stampante portatile che, grazie al suo comando intuitivo tramite Smart Device, apre una nuova era nella digitalizzazione della siglatura industriale. Grazie al comando tramite l'app MARKING system, questa robusta stampante è in grado di realizzare siglature direttamente sul posto. Caratteristiche come interfacce moderne, la creazione completamente guidata di soluzioni di siglatura specifiche per l'applicazione e l'identificazione automatica dei materiali rendono il processo di siglatura estremamente semplice e privo di errori. La possibilità di stampare sia materiali già sagomati che materiali continui mette a disposizione dei professionisti una grande varietà di applicazioni nel settore industriale e in quello manifatturiero.

Nota:

Questo prodotto è approvato e può essere utilizzato solo nei seguenti Paesi.

Andorra, Armenia, Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cile, Cina, Danimarca, Germania, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Gran Bretagna, Irlanda, Islanda, Italia, Giappone, Canada, Kazakistan, Kirghizistan, Croazia, Lettonia, Lichtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Messico, Principato di Monaco, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Norvegia, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, San Marino, Svezia, Svizzera, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Repubblica Ceca, Turchia, Ucraina, Ungheria, USA, Città del Vaticano, Cipro

Componenti in dotazione:

THERMOMARK GO, batteria ricaricabile, alimentatore incl. 4 adattatori, cavo USB, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, istruzioni brevi

I vantaggi

- Funzionamento privo di manutenzioni grazie alla comprovata tecnologia di stampa a trasferimento termico
- Stampa di cartellini a stecca, guaine termoretrattili ed etichette adesive punzonate o continue
- Comando completo tramite dispositivi digitali con l'app MARKING system
- Facilità di comando grazie alla guida di menu sensibile al contesto dell'app MARKING system e agli Application Wizard per la semplice creazione di soluzioni di siglatura specifiche per le applicazioni
- THERMOMARK GO stampa materiali in formato cassetta che includono il materiale da siglare e il nastro inchiostrato necessario
- Semplicità di cambio del materiale grazie al GO SERIES Cartridge System uniforme
- Comando alternativo tramite il software PROJECT complete

Dati commerciali

Codice articolo	1090747
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BG1221

THERMOMARK GO - Stampante termica



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1090747>

Codice prodotto	BG1221
GTIN	4055626901510
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1.812,17 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1.174 g
Numero tariffa doganale	84433210
Paese di origine	CN

THERMOMARK GO - Stampante termica



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1090747>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Sistema di siglatura
Volume di consegna	THERMOMARK GO, batteria ricaricabile, alimentatore incl. 4 adattatori, cavo USB, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, istruzioni brevi

Siglatura

Tecnologia di siglatura	Trasferimento termico
-------------------------	-----------------------

Caratteristiche del dispositivo

Larghezza di stampa	22 mm
Risoluzione stampa	203 dpi
Sistema operativo	Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Range tensione di alimentazione	12 V DC
---------------------------------	---------

Dimensioni

Larghezza	135 mm
Altezza	175 mm
Lunghezza	70 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	5 °C ... 40 °C
----------------------------------	----------------

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1090747>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1090747>



EAC

ID omologazione: KZ 27978



EAC-RoHS

ID omologazione: RU D-DE.HB49.B.00023



cULus Listed

ID omologazione: E140403

FCC

ID omologazione: SQBL652

Industry Canada

ID omologazione: 3147A-BL652

ANATEL

ID omologazione: 13250-21-06497



CCC

ID omologazione: 2021010904441897

EU-Type Examination Certificate

ID omologazione: UL TEC-03687

EU-Type Examination Certificate

ID omologazione: 0370-RED-4490

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1090747>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19140104
ECLASS-15.0	19140104

ETIM

ETIM 10.0	EC001684
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---