

EV-T2M3SL12-CONNECTOR - Connettore



1132718

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1132718>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



CHARX connect modular, Tipo 2, GB/T, Connettore, Accessori, Filo singolo collegato a un'estremità, lunghezza: 0,5 m, custodia: nero, con fili singoli, per l'attivazione di un attuatore di bloccaggio a 3 poli delle prese lato infrastruttura CHARX connect basic, IEC 61851-1

Descrizione del prodotto

Spine per attuatori di bloccaggio, per il comando degli attuatori di bloccaggio a 3 poli delle prese di ricarica lato infrastruttura, per l'installazione di stazioni di ricarica per la mobilità elettrica (EVSE)

Dati commerciali

Codice articolo	1132718
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	XWBFYY
Codice prodotto	XWBFYY
GTIN	4063151061975
Peso per pezzo (confezione inclusa)	41 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	41 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	PL

1132718

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1132718>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Attuatore di bloccaggio
Famiglia di prodotti	CHARX connect modular
Esecuzione	Accessori
Dotazione	con fili singoli
Compatibilità	CHARX connect basic
Standard di ricarica	Tipo 2
	GB/T
Modalità di carica	Mode 2, 3, 4

Caratteristiche elettriche

Nota sul tipo di connessione	Connessione a crimpare, non separabile
------------------------------	--

Assegnazione poli (Contatti di potenza)

Nota sul tipo di connessione	Connessione a crimpare, non separabile
------------------------------	--

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	nero (9005)
Materiale (Custodia)	Plastica
Materiale (Superficie contatti)	Argento

Cavo / linea

Lunghezza cavo	0,5 m
Tipo di cavo	Filo singolo collegato a un'estremità
Struttura dei cavi	0,5 mm ²

Filo singolo contatto 1

Lunghezza cavo	0,5 m
Conduttore singolo, colore	BN

Filo singolo contatto 2

Lunghezza cavo	0,5 m
Struttura dei cavi	0,5 mm ²
Conduttore singolo, colore	BU

Filo singolo contatto 3

Lunghezza cavo	0,5 m
Struttura dei cavi	0,5 mm ²
Conduttore singolo, colore	BK

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 50 °C
----------------------------------	------------------

EV-T2M3SL12-CONNECTOR - Connettore



1132718

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1132718>

Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C
Posizione elevata	5000 m (sopra il livello del mare)

Normative e prescrizioni

Norme

Norme/Disposizioni	IEC 61851-1
--------------------	-------------

EV-T2M3SL12-CONNECTOR - Connettore



1132718

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1132718>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-15.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121800
-------------	----------

EV-T2M3SL12-CONNECTOR - Connettore



1132718

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1132718>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com