

ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Connettore bus per guide DIN



1136500

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1136500>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

L'adattatore Power-Rail (ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER), a 2 poli, consente l'adattamento dei moduli MINI e MACX Analog per l'alimentazione tramite i moduli universali Power-Rail-UPR-03 e UPR-05.



Dati commerciali

Codice articolo	1136500
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DK111Z
Codice prodotto	DK111Z
GTIN	4063151072902
Peso per pezzo (confezione inclusa)	4,12 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	4 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Connettore bus per guide DIN



1136500

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1136500>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore bus per guide DIN
------------------	------------------------------

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale	≤ 150 mA (Alimentazione verso l'esterno)
Range tensione di esercizio	9,9 V DC ... 30 V DC
Tensione nominale U_N	24 V DC

Dati di collegamento

Numero di poli	2
----------------	---

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Finitura superficiale	completamente dorata
Materiale contatto	Lega Cu
Materiale isolante	PBT
Gruppo materiale isolante	I
CTI secondo IEC 60112	600
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Montaggio

Tipo di montaggio	Sistema Power Rail UPR-03 e UPR-05
-------------------	------------------------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C (Posizione di montaggio a piacere)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	10 % ... 95 % (senza condensa)
Urti (esercizio)	15g (DIN EN 60068-2-27)
Vibrazione (esercizio)	5g (DIN EN 60068-2-6)

ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Connettore bus per guide DIN



1136500

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1136500>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 10.0	EC002886
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Connettore bus per guide DIN



1136500

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1136500>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	1,542 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com